

číslo	popis	počet
X01	Prvek lanového parkuru - ručkový lana, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce. Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v)	
X02	Prvek lanového parkuru - vertikální pavučina, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce.	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v), včetně základu dle technického listu výrobce	
X03	Prvek lanového parkuru - lanový most, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce.	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v)	
X04	Prvek lanového parkuru - šplhací síť, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce.	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v)	

X05	Prvek lanového parkuru - houpačka, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu. Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce.	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v)	
X06	Prvek lanového parkuru - překračovací lana, včetně základu dle technického listu výrobce	1 ks
	materiál: sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) spojky a doplňky: hliník, ocel, plast	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu Zakládání a armování herního prvku bude řešeno dle technických listů konkrétního výrobce.	
	rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v)	
X07	Laminátový lezecký balvan „hřib“ lezecká plocha 22m ² ,	1 ks
	materiál: laminovací pryskyřice se skelným vláknem, pískovaný povrch	
	včetně lezeckých chytů - z vstřikovaného polyamidu, Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu	
	rozměry: 2400 x 2050 x 3000 (š x d x v)	
X08	Lezecká stěna do svahu s lanem a nášlapy	2 kpl
	materiál: sloupek - odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená (výška 820 mm) lano - jutovina (délka - 4450 mm) nášlapy - vstřikovaný polyamid 12 ks (rozměr: 500x50x50mm)	
	jedná se o atypický prvek, certifikace na místě dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu, včetně kotvení	
X09	Lezecká stěna do svahu s lanem a záchytným prvkem	2 kpl
	materiál: sloupek - odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a vybroušená (výška 820 mm) lano - jutovina (délka - 4450 mm) záchytný prvek - koule - dřevo Ø200 mm	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu, včetně kotvení	
	jedná se o atypický prvek, certifikace na místě dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177	

X10	Nerezová skluzavka zvlněná, základ a kotvení dle technického listu výrobce	2 ks
	materiál: potravinářská nerezová ocel	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu, včetně kotvení	
	půdorysné rozměry: délka 4900 mm, šířka 530 mm, výška, 3020 mm, délka skluzu cca 4550 mm	
X11	Chyty instalované na šikmé ploše z EPDM mezi skluzavkami	1 kpl
	materiál: vstřikovaný polyamid	
	počet chytů na stěně: 24	
	Dodávka včetně spojovacího materiálu, zřízení základu, souvisejících zemních prací, odvozu a likvidace materiálu, včetně kotvení	
	půdorysné rozměry: různé tvary a velikosti, cca 150x75x45mm	
	jedná se o atypický prvek, certifikace na místě dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177	
X12	Betonová lavička z prefabrikovaného betonového bloku	4 ks
	materiál: beton	
	rozměr: 1600x400x400mm	
X13	Betonová lavička z prefabrikovaného betonového bloku	1 ks
	materiál: beton	
	rozměr: 1600x800x400mm	
X14	Tribunové stupně schodiště včetně kotvení do betonových bloků	7 kpl
	materiál: ocel	
	včetně spojovacího materiálu, chemických kotev a veškerých souvisejících prací a dodávek nutných k provedení montáže	
	povrchová úprava: žárově zinkováno	
	výplň stupňů: ocelový rošt	
	celkový rozměr stupně: 816x305x185mm	
X15	lavičkový sedák včetně kotvení	21 ks
	včetně spojovacího materiálu, kotev, veškerých souvisejících prací a dodávek nutných k provedení montáže	
	materiál: plastové profily Everwood	
	rozměr: 400x2000	