Sibre s.r.o.			název a místo stavby: **Výměna oken MŠ Bělohorská na severní a západní fasádě** Bělohorská 174, Praha 6 - Břevnov
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza		část:	**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
		zodp. p:	Ing. Radek Krýza
		výkres:	**TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum: **11/2021**	měřítko:	paré:	číslo výkresu: **BEL_DPS_D.1.1_604_00**

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
K1	Pro šířku cca 1650 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: - / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K2	Pro šířku cca 3170 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana falc s navazujícím parapetem, pravá strana parapet vytažený pod omítku + falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: - / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K3	Pro šířku cca 1675 mm, R.Š. = 170 mm 	**Popis:** venkovní parapet římsy fasády - Parapet kotven pomocí krycí lišty k roštu fasády - ostění: levá falc s navazujícím parapetem, pravá strana okap s přesahem 30mm - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: - / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K4	Pro šířku cca 4505 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana falc s navazujícím parapetem, pravá strana parapet vytažený pod obklad + falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: 1 / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 2 CELKEM: 2
K5	Pro šířku cca 710 mm, R.Š. = 170 mm 	**Popis:** venkovní parapet římsy fasády - Parapet kotven pomocí krycí lišty k roštu fasády - ostění: levá i pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: 1 / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 2 CELKEM: 2

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
K6	Pro šířku cca 2080 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá i pravá strana parapet vytažený pod obklad + falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: - / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K7	Pro šířku cca 2395 mm, R.Š. = 170 mm 	**Popis:** venkovní parapet římsy fasády - Parapet kotven pomocí krycí lišty k roštu fasády - ostění: levá strana parapet vytažený pod obklad + falc s navazujícím parapetem, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: - / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K8	Pro šířku cca 3980 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá i pravá strana parapet vytažený pod obklad + falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: - / 2.NP: 1 / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K9	Pro šířku cca 495 mm, R.Š. = 170 mm 	**Popis:** venkovní parapet římsy fasády - Parapet kotven pomocí krycí lišty k roštu fasády - ostění: levá strana parapet vytažený pod obklad + falc s navazujícím parapetem, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: - / 2.NP: 1 / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 1 CELKEM: 1
K10	Pro šířku cca 1220 mm, R.Š. = 260 mm 	**Popis:** venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku nebo pod fasádní obklad - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP: 1 / 2.NP: 1 / 3.NP: - / 4.NP: - / TOTAL CELKEM: 2 CELKEM: 2

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K11

Římsa délky 16500 mm, R.Š. = 920 mm
Falcované spoje budou korespondovat se sloupky dřevohliníkových oken příp. ostění. viz. výkres pohledů



Popis:

venkovní římsa

- Nové oplechování nárožní římsy včetně oplechování markýzy shodné s původním oplechováním
- římsa kotvena pomocí krycí lišty k rámu nového okna.
- Spád vodorovných ploch římsy 3° od objektu
- Materiál: Hliníkový lakovaný plech tl. 1mm
- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			TOTAL CELKEM
-	1	-	-			1
CELKEM						1

K12

Svod, š.100mm, délka 3,1m



Popis:

Dešťový svod

- Demontáž stávajícího svodu, uskladnění a následná zpětná montáž. V horní části napojen kotlíkem na podokapní žlab, v dolní části bude osazen nový gajgr, který bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci
- dodávka včetně všech kotvících prvků pro správnou funkčnost



1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		TOTAL CELKEM
1	-	-	-	-		1
CELKEM						1

K13

Svod, š.100mm, délka 3m



Popis:

Dešťový svod

- Demontáž stávajícího svodu, uskladnění a následná zpětná montáž. V horní části napojen kotlíkem na podokapní žlab, v dolní na stávající gajgr
- dodávka včetně všech kotvících prvků pro správnou funkčnost

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		TOTAL CELKEM
1	-	-	-	-		1
CELKEM						1