

kótováno v mm  
±0,000= 276,480 m n.m. BpV

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

projekt  
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE  
p.č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 2119/1  
k.ú. Střešovice [729302]

investor  
Městská část Praha 6  
Čs. armády 23/601  
160 52 Praha 6

generální projektant  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.  
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6  
IČ: 284 90 771  
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zpracovatel části  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.  
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6  
IČ: 284 90 771  
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zodpovědný projektant části  
Ing. arch. Pavel Hnilička

ČKA 03 126

autorizace

paré číslo

formát	měřítko	datum	revize
5x A4	1:50	09/2021	00

stavební objekt  
SO.01 - Tenisový klub

část  
Architektonicko-stavební řešení

název výkresu

Schéma výkopů

085	DPS	SO.01	D.1.1.b.1
-----	-----	-------	-----------

projekt	fáze	část objektu	část výkresu
---------	------	--------------	--------------

Poznámka:

Před začátkem výkopových prací bude na pozemku v místě stavby sejmuta ornice hloubky 200 mm.

Veškeré svahování bude provedeno pod úhlem min 60°.

**Základové konstrukce se provedou bezprostředně po převzetí výkopových prací odborně způsobenou osobou (geolog). Proveďte se zápis do stavebního deníku.**

**Základová spára musí být umístěna minimálně v úrovni určené geologickým posudkem, tedy musí být splněn požadavek na nezámrnou hloubku, která byla stanovena na 0,80 m pod upravený terén**

**Základová spára nebude dlouho otevřená. Zemní práce provádět s tímto ohledem a dokopávat na úroveň základové spáry krátce před pokládkou podkladního betonu.**

Ve výkrese nejsou řešeny výkopy pro inženýrské sítě, dešťovou kanalizaci, akumulární nádrž, vsakovací bloky a zpevněné plochy

LEGENDA

- Stavební jáma
- Výkopy pasů: svislé rýhy bez svahování
- Výkopy pasů pro opěrné stěny: svislé rýhy bez svahování
- Záporové pažení

