

kótováno v mm
±0,000= 276,480 m n.m. BpV

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

projekt
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
p.č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 2119/1
k.ú. Střešovice [729302]

investor
Městská část Praha 6
Čs. armády 23/601
160 52 Praha 6

generální projektant
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
IČ: 284 90 771
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zpracovatel části
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
IČ: 284 90 771
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zodpovědný projektant části
Ing. arch. Pavel Hnilička
autorizace
ČKA 03 126
paré číslo

formát	měřítko	datum	revize
5x A4	1:50, 1:1	09/2021	00

stavební objekt

SO.01 - Tenisový klub

část

Architektonicko-stavební řešení

název výkresu

Půdorys 1.PP

085 DPS SO.01 D.1.1.b.3

projekt	fáze	číslo objektu	číslo výkresu

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Výška (mm)	Povrch podlahy	Povrch stěny	Povrch stropu
S.01	Šatna ženy	14,56	2 300	Terrazzo	Výmalba SDK	Výmalba SDK podhledu
S.02	WC ženy	5,94	2 300	Terrazzo	Keramický obklad / dřevěný obklad / omyvatelná výmalba SDK	Výmalba SDK podhledu
S.03	WC muži	5,94	2 300	Terrazzo	Keramický obklad / dřevěný obklad / omyvatelná výmalba SDK	Výmalba SDK podhledu
S.04	Šatna muži	14,56	2 300	Terrazzo	Výmalba SDK	Výmalba SDK podhledu
S.05	Sklad	2,46	2 300	Terrazzo	Keramický obklad, Omítka	Omítka
S.06	Úklidová místnost	2,73	2 545	Terrazzo	Beton - bezprašný nátěr	Beton - bezprašný nátěr
S.07	Chodba	11,39	2 545	Terrazzo	Omítka	Omítka
S.08	Toaleta - Šatna muži	3,38	2 300	Terrazzo	Omyvatelná výmalba SDK / keramický obklad	Omítka, Výmalba SDK podhledu
S.09	Toaleta - Šatna ženy	3,48	2 300	Terrazzo	Omyvatelná výmalba SDK / keramický obklad	Výmalba SDK podhledu
S.10	Umývárna ženy	5,63	2 300	Terrazzo	Keramický obklad	Omyvatelná výmalba SDK podhledu
S.11	Umývárna muži	5,63	2 300	Terrazzo	Keramický obklad	Omyvatelná výmalba SDK podhledu
		75,70 m ²				

LEGENDA

	Rostlý terén		SDK příčky
	Násep		XPS
	Prostý beton		Dřevovláknitá izolace
	Železobeton		Dřevěné obložení
	CLT panel		Stávající konstrukce TS 671

KO.01	Keramický obklad -	mozaika 20x145x8 mm, světlé šedá, obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
KO.02	Keramický obklad -	mozaika 20x145x8 mm, smaragdově zelená, obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
KO.03	Keramický obklad -	150x150 mm, bílá obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
KO.04	Keramický obklad -	150x150 mm, smaragdově zelená obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
DO.01	Dřevěný obklad -	dubové latě, bezbarvý lak, <i>zapusťený sokl, výška 100 mm, práškově lakovaná ocel, RAL dle okolní výmalby</i>
DO.02	Dřevěný obklad -	dubová prkna, tmavá lazura

Finální typ obkladu bude vybrán na základě vzorkování architektem.
Spárovež koupelen zpracuje dodavatel obkladu a předloží architektovi ke schválení.

Stěny bez obkladu řešit zapuštěným soklem,
výška 100 mm, práškově lakovaná ocel, RAL dle výmalby.

Poznámka:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEBO POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BUDOU PRÁCE NA STAVBĚ ZASTÁVENY A IHLED UVEDOMEN HLAVNÍ PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP PRÁCI.
V PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU NERUČÍME ZA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DÍLA IN SITU.

- nedlinou součástí dokumentace jsou průvodní, souhrnná a technická zpráva
- železobetonové a dřevěné nosné konstrukce jsou podrobně specifikovány ve staticko-konstrukční části dokumentace
- ostatní konstrukce, které nejsou z výkresové dokumentace patrné, jsou popsány v technické zprávě, skladbách konstrukcí nebo jsou specifikovány v tabulkách výrobků

