

grafické označení skřínky pro žáka vždy na vnitřní straně levé bočnice při spodním okraji, hrana štítu 25 mm od okraje

lavice

topné těleso

6 polí (radiátor)

13 polí

3820

6 polí (radiátor)

topné těleso

topné těleso

3820

AKCE

MŠ VOKOVICKÁ

Vokovická 28/12a, Praha 6, 160 00
parc. č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice

.....

STUPĚŇ

.....

PROJEKT INTERIÉRU

.....

INVESTOR

Městská část Praha 6

IČ: 000 63 703

Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

ra15	SEVER
ra15 a.s.	ATELIER SEVER s.r.o.
IČ: 06647642	IČ: 06802125
Nádražní 1272/15	Pod Královkou 1942/1
150 00 Praha 5	169 00 Praha 6
AUTORI	ČÍSLO ZAKÁZKY
Doc.Ing.arch. Radek Lampa Z_0010	
Ing. Libor Hrdoušek	
Ing.arch. Š. Matoušek	
Ing. David Hřebačka	
Ing. arch. D. Klavrzová	
Bc. Zora Paulendová	
VEDOUcí ZAKÁZKY	ZÁSTUPCE
Ing. Libor Hrdoušek	Ing.arch. Š. Matoušek
DATUM	PARÉ ČÍSLO
10/2021	
ZMĚNA	DATUM ZMĚNY

Odborné Sdružení architektů "Vokovická Project"
tvorěné společnostmi:

ra15 a.s.	ATELIER SEVER s.r.o.
IČ: 06647642	IČ: 06802125
Nádražní 1272/15	Pod Královkou 1942/1
150 00 Praha 5	169 00 Praha 6
T: +420 257 217 217	T: +420 722 908 607
E: info@ra15.cz	E: matousek@ateliersever.cz
W: www.ra15.cz	W: www.ateliersever.cz

.....

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Libor Hrdoušek

VÝKRES	
T.08	
ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
317	1:25
VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing.arch. Šimon Dočekal	Ing.arch. Š. Matoušek

Diagram showing the vertical arrangement of floor levels (hr. desky) and the subfloor (podlaha) with their relative heights in meters:

- ±0,000 podlaha
- +0,060 spodní hr. desky
- +0,342 horní hr. desky
- +0,600 horní hr. desky
- +0,900 horní hr. desky
- +1,200 horní hr. desky
- +1,500 horní hr. desky
- +1,800 spodní hr. desky
- +2,100 spodní hr. desky
- +2,400 spodní hr. desky
- +2,685 horní hr. desky

A vertical dimension line indicates a height of 5,685 meters from the subfloor to the top floor level.

1- truhlářská překližka, březová, tl. 24 mm, jakost A, lakovaná vodou ředitelným bezbarvým matným lakem ve dvou vrstvách, mezi lakováním přebrousit
2-zadní desky truhlářských výrobků z březové překližky, tl. 15 mm, jakost A, lakovaná vodou ředitelným bezbarvým matným lakem ve dvou vrstvách, mezi lakováním přebrousit
3- sokl v lici s přední hranou, pokud není určeno jinak