

[illegible]

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
45		Stroj osazen pevně připojeným pohyblivým přívodem, ukončeným kompaktním ovládacím vypínačem s nadproudovými ochranami, ochranami proti roztočení po výpadku elektrického proudu a STOP tlačítkem. Zdroj napájecího napětí 3x400V, přívod vody půlcoulouvou hadicí a odpad do kanálku. Kotveno do podlahy prostřednictvím připravených otvorů v přírubě podstavce. Stroj je nutné umístit tak, aby výtokový kanál stroje byl ve směru spádu podlahy k odpadové jímnici, připojené na systém kanalizace. Doporučeno v přípravě navrhnut pod škrabku asi 10-15 centimetrový sokl. Součástí dodávky odlučovače škrobu a slupek .														
46	d5	pracovní stůl s dřezem 500x500x300,zásuvkový blok,spodní police,zadní lem	1300x700x900		1							1/2"	1/2"	50,0		0,00
47		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby,zadní lem - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm,dřez 500x500x300 - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,														
48	d6	stojánková baterie s tlakovou sprchou			1							1/2"	1/2"	50,0		0,00
49																
50	d7	gula v kanálku krytá vyjímatelnou rohoží -nerez	350x350x000	dodá zt	2									gula		0,00
51		definovat napojení na skladbu podlahy -altro														
52	d8	gula v kanálku krytá vyjímatelnou rohoží -nerez	350x350x000	dodá zt	1									gula		0,00
53		definovat napojení na skladbu podlahy - altro														
54	d9	regál skladový nerez uložení termoportů	500x700x1800		1											0,00
55		běžný standard														
56	d10	dřez jednoduchý vana 800x500x300	1000x700x900		1									50,0		0,00
57		nerez														
58	d11	stojánková baterie s tlakovou sprchou		dodá gastro	1							1/2"	1/2"			0,00
59																
60	d12	umývadlo stojánková baterie,výpust,sífon		dodá zt	1							1/2"	1/2"	50,0		0,00
61																
62	d13	osoušeč rukou		dodá elektro	1		230,0		0,5							
63																
64	sklad potravin místnost 126															
65	e1	regál skladový komaxit	1000x500x1800		6											0,00
66																
67	e2	regál skladový komaxit	900x500x1800		2											0,00
68																
69	kuchyně místnost 124															
70	f1	universální stroj včetně příslušenství,metla ,hák,diž 30a60l	560x1000x1300		1		400,0		3,0							0,00

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
71		Stroje jsou celokovové konstrukce, povrchově upraveny vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, moderního tvaru. pohon třírychlostní motor, který umožňuje použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon.														
72		Elektronická ochrana chrání stroj proti nadměrnému přetížení, překročení teploty, podpětí nebo přepětí a případně i proti zkratu. Od elektromotoru se hnací síla přenáší pomocí klínových řemenů na hřídel převodovky. Uvnitř převodové skříně je uložena třecí spojka sloužící k strojnímu zvedání a spouštění kotlíku. Součástí převodové skříně je i zubová spojka sloužící k přepínání mezi náhonem přípojných strojů a náhonem planetového soukolí, zajišťující pohyb pracovních nástrojů.														
73		všechny zařízení podél zdi a varný blok budou osazeny na stavebním soklu v 150mm														
74	f2	stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou	1200x700x750		3							1/2"	1/2"	50,0		0,00
75		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5mm povrch scotchbrite osazeno na stavební sokl- 1x dřez rozměr vany 500 x500x300 - max. celoplošné zatížení police 80 kg - opatřeno uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm, otvor pro instalaci tlakové sprchy, otvor pro sifon														
76	f3	stojánková baterie s tlakovou sprchou			3											0,00
77																
78	f4	pracovní stůl ,zásuvkový blok, spodní police, zadní lem, buková deska	1700x700x750		1											0,00
79		- výšková stavitelnost +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, zásuvkový blok														
80	f5	nástěnná police nerez	1700x300x40		2											0,00
81		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm														
82	f6	pracovní stůl ,spodní police zadní lem	1270x700x750		1											0,00
83		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - opatřeno uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm -zadní lem 40 mm,														
84	f7	chladicí stůl dvířka ,zadní lem	1830x700x750		1		230,0	0,5	1,0							0,00

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
85		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - dvířka s izolační gumou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm -zadní lem 40 mm,rozsah vnitřních teplot 0-8 st. celsia														
86	f8	pracovní stůl ,zásuvkový blok,spodní police,zadní lem,nerez deska	1650x700x750		1											0,00
87		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,zásuvkový blok														
88	f9	kraječ zeleniny	310x390x610		1		230,0		0,5							0,00
89		Krouhací hlava - plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje - Celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory: 1× velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 139 cm2, objem násypky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1× trubcový otvor o průměru min. 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Stejněoměrný řez.														
90	f10	stolní universální stroj			1		230,0		0,5							0,00
91		výkon 1,3 koňské síly (970W) počet otáček 40 - 200 / rychlost 1-10-typ regulace otáček, max. kapacita 2,2 kg mouky-objem mísy 6,9l s pohodlnou rukojetí, délka kabelu 1,22 m, profesionální hladký a zaoblený design zvedací mísy-nerezová mísa o objemu 6,9 L														
92	f11	konvektomat 10xGN 1/1 s podstavcem pro GN,změkčovač vody,zakrytí zadní stěny	997x799x1000		1		400,0		12,0				1/2"	50,0		0,00
93		konvektomat 10x GN 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C),expresní vaření (101-130°C), konvekce / Horký vzduch: Teplota od 30°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombi vaření- nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 30°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkostí. nízkoteplotní vaření,uvaření,udržování,vaření delta-t pro bezpečné vaření větších kusů , vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potravin y a kompenzaci nepřesností, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronomií GN1/1, možnost použití pečících plechů 60x40 cm, rychlé zchlazení, integrovaná sprcha, paměť min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu vyber a stiskni ,přednastavené varné procesy,ovládání dle symbolů,samostatné tlačítko přede hřátí komory,funkce rychlého zchlazení komory a automatický systém odsátí páry z varné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru ,jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu ,sada gasrto nádob,změkčovač,sonda,sprcha,podstavec														
94	f12	kotel elektrický dvoplaštový 50l	800x700x750		1		400,0		10,0				1/2"	gula		0,00

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
119	f23	pracovní stůl nerez	700x700x900		1											0,00
120		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 50 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg,zadní lem - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm -vestavba myčky														
121	f24	regál nerez	1700x700x1650		1											
122																
123	f25	pracovní stůl nerez,zásuvkový blok,zadní lem	1100x700x750		1											0,00
124		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg,zadní lem - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,vložená spodní police														
125	f26	pracovní stůl nerez	1600x700x750		1											0,00
126		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg,zadní a boční lem - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,vložená spodní policea zásuvkový blok														
127	f27	myčka nádobí,změkčovač ,mycí prostředky	600x600x850		1		400,0		8,0				1/2"	50,0		0,00
128		myčka podstolová , 4 možnosti použití: myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů - teoretický výkon až 66 košů/hod., v běžném provozu 24 košů /hodinu - velikost koše 500x 500mm, zásuvná výška 326 mm - teplota při mytí: 40-66°C, teplota při oplachování: 40-85°C dle provedení - spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 1,8 až 2,2 l podle nádobí, dvouplášťové provedení pro šetření energií a nízkou hlučnost - inovativní mycí pole, srdce série UC: Uvnitř stroje se postarají dvě nová mycí pole o prvotřídní kvalitu mytí. Jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje. Perfektní optimalizace proudění a promyšlená geometrie trysek se postarají o úsporu vody až o 25 %. - ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, Připraven pro budoucnost: V kokpitu UC pracuje chytrý dotykový displej. S ovládáním jedním tlačítkem. Jazykově neutrální uživatelský displej s intuitivními piktogramy. A s ovládáním gesty, známým u chytrého telefonu. Displej reaguje citlivě a lze ho snadno ovládat také v rukavicích. Povrch je ze skla a je obzvlášť robustní. Byla testována ze extrémních podmínek. - tři základní mycí programy s názornými symboly umývaného nádobí + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť - zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku Individuální možnost výbavy: Energy, Cool, ReTemp														
129		u této sestavy sokl není realizován														
130	f28	buková krájecí deska	600x400x150		2											0,00
131																
132	výdej ve třídách 104,107,110,116															
133	g1	stůl s dřezem 400x500x300, vestavěný koš,otvor na zbytky,vestavba myčky	1800x700x900		4							1/2"	1/2"	50,0		0,00

[illegible]