

A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE													příloha :		
2	přízemí															
3	Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	poznámka	Počet kusů	napojení	Energie					zt			cena	cena celkem
4							ele napětí	ele příkon	ele příkon celkem	Zemní plyn		tep lá	studená	odpad		
5																
6																
7																
8	<p>Projektant upozorňuje, že /v souladu s ustanovením 44 odst.9 zákona č. 137/2006sb/ v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užití vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů a kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Veškeré výrobky podléhají schválení autoru řešení.</p>															
9	<p>Zhotovitel v rámci své dílenské dokumentace předloží v předstihu před realizací k odsouhlasení konkrétní soupis typových výrobků včetně technických listů a pro atypické výrobky (pracovní stoly, ... zejména s určením pro interiérový obklad) předloží výrobní dokumentaci, která bude dodavatelsky koordinovaná s dodávkou interiérových obkladů vykázaných ve stavební části.</p>															
10	1. np															
11	odpady místnost 134															
12	a1	komposter	1160x620x1020		1			230,0	0,5					50,0	0,00	
13																
14	a2	gula v kanálku krytá vyjímatelnou rohoží -nerez	300x300x000	dodá zt	1									gula	0,00	
15		definovat napojení na skladbu podlahy - dlažba														
16	a3	baterie t. a st. voda s napojením na zahradní hadici		dodá zt	1										0,00	
17		běžný standard														
18	a4	nádoba na tříděný odpad		dodá provozovatelem	4										0,00	
19		běžný standard														
20	chodba místnost 121															
21	b1	rudl bantam	600x300x1200		1										0,00	
22		běžný standard														
23	b2	kontrolní váha přijímová			1			230,0	0,5						0,00	

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
87	f9	kraječ zeleniny	310x390x610		1		230,0		0,5							0,00	
88		Krouhací hlava - plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje - Celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory: 1× velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 139 cm ² , objem násypky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1× trubicový otvor o průměru min. 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Stejnoměrný řez.															
89	f10	stolní universální stroj			1		230,0		0,5							0,00	
90		výkon 1,3 koňské síly (970W) počet otáček 40 - 200 / rychlost 1-10-typ regulace otáček, max. kapacita 2,2 kg mouky-objem mísy 6,9l s pohodlnou rukojetí, délka kabelu 1,22 m, profesionální hladký a zaoblený design zvedací mísy-nerezová mísa o objemu 6,9 L															
91	f11	konvektomat 10xGN 1/1 s podstavcem pro GN,změkčovač vody,zakrytí zadní stěny	997x799x1000		1		400,0		12,0				1/2"	50,0		0,00	
92		konvektomat 10x GN 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C),expresní vaření (101-130°C), konvekce / Horký vzduch: Teplota od 30°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombi vaření- nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 30°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkosti. nízkoteplotní vaření,uvaření,udržování,vaření delta-t pro bezpečné vaření větších kusů , vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potraviny a kompenzaci nepřesností, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronádob GN1/1, možnost použití pečících plechů 60x40 cm, rychlé zchlazení, integrovaná sprcha, paměť min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu vyber a stiskni ,přednastavené varné procesy,ovládání dle symbolů,samostatné tlačítko předešťatí komory,funkce rychlého zchlazení komory a automatický systém odsátí páry z varné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru ,jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu ,sada gasrto nádob,změkčovač,sonda,sprcha,podstavec															
93	f12	kotel elektrický dvoplášťový 50l	800x700x750		1		400,0		10,0				1/2"	gula		0,00	
94		Bezspárové svaré, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple Postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění Hlubokotažená vnější i vnitřní vana Ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry Vyvíječ páry bez nutnosti údržby Dvojitě tepelně izolované víko s pružinovým závěsem Vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404) Vnější plášť vany tepelně izolovaný speciálním izolačním materiálem Automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry Automatická regulace tlaku páry v plášti 3 volitelné stupně vaření Jistič zabudovaný do kontrolky ohřevu Termostatem ovládané vaření Závěsné odměrky pro měření hladiny Výpustný kohout Možnost připojení na systém HACCP Kontrolka ovládacího panelu s bezpečnostní ochranou															
95	f13	sporák indukční	800x900x750		1		400,0		12,0							0,00	
96		4x varná plocha 5,0 kW,deska o rozměru 750x770 mm,7 teplotních stupňů,termostatická ochrana proti přehřátí,světelná kontrolka zbytkového tepla, podstava s dvířky															
97	f28	vysoká napouštěcí baterie		dodá gastro	1											0,00	
98		ke sporáku															
99	f14	multifunkční pánev	1157x915x950		1		400,0	22,0	22,0				1/2"	50,0		0,00 Kč	

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
125		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková staviteľnosť +/- 50 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg,zadní a boční lem - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,vložená spodní policea zásuvkový blok															
126	f27	myčka nádobí,změkčovač ,mycí prostředky	600x600x850		1		400,0		8,0				1/2"	50,0		0,00	
126		myčka podstolová , 4 možnosti použití: myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů - teoretický výkon až 66 košů/hod., v běžném provozu 24 košů /hodinu - velikost koše 500x 500mm, zásuvná výška 326 mm - teplota při mytí: 40-66°C, teplota při oplachování: 40-85°C dle provedení - spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 1,8 až 2,2 l podle nádobí, dvouplášťové provedení pro šetření energií a nízkou hlučnost - Inovační mycí pole, srdce série UC: Uvnitř stroje se postarají dvě nová mycí pole o prvotřídní kvalitu mytí. Jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje. Perfektní optimalizace proudění a promyšlená geometrie trysek se postarají o úsporu vody až o 25 %. - ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, Připraven pro budoucnost: V kokpitu UC pracuje chytrý dotykový displej. S ovládáním jedním tlačítkem. Jazykově neutrální uživatelský displej s intuitivními piktogramy. A s ovládáním gesty, známým u chytrého telefonu. Displej reaguje citlivě a lze ho snadno ovládat také v rukavicích. Povrch je ze skla a je obzvlášť robustní: Byla testována ze extrémních podmínek. - tři základní mycí programy s názornými symboly umývaného nádobí + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť - zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku Individuální možnost výbavy: Energy, Cool, ReTemp															
127																	
128		u této sestavy sokl není realizován															
129	f28	buková krájecí deska	600x400x150		2											0,00	
130																	
131	výdej ve třídách 104,107,110,116																
132	g1	stůl s dřezem 400x500x300, vestavěný koš,otvor na zbytky,vestavba myčky	1800x700x900		4								1/2"	1/2"	50,0	0,00	
133		materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková staviteľnosť +/- 50 mm,vestavba dřezu 400x400x300,baterie s ruční sprchou ,sifon - 1x plná police ve výšce 150 mm,a další detaily dle schématu - max. celoplošné zatížení police 80 kg,zadní a boční vysoké lemy - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem,dvířka,nerez koš,otvor v desce pro shrnování zbytků, vestavba myčky,změkčovače,uložení náhradních košů															
134	g2	stojánková baterie se sprchou			4								1/2"	1/2"	50,0	0,00	
135																	
136	g3	myčka nádobí,změkčovač ,mycí prostředky	600x600x850		4		400,0	8,0	32,0				1/2"	50,0		0,00	

