




INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 , ičo:00063703				PROJEKTANT: <b>SPORTOVNÍ PROJEKT</b> SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i>	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>V.Drobný</i>		
AKCE MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ ZŠ VĚRY ČÁSLAVSKÉ – Petřiny – 2. ETAPA				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY  TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	
				DATUM	12/2022
				ČÁST	D
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY  D7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	CHILD Monkey Dome	1 ks
	Maximální výška pádu: 1,7 m	
	Materiál stojné nohy: Pevnostní ocelový jáckel 100x100x4	
	Materiál hrazdy: Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8 mm	
	Povrchová úprava: Žárový pozink a komaxit – barevnost dle RAL	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X02	Dip Bench Cut - Bradlová lavice	1 ks
	Maximální výška pádu: 0,5m	
	Materiál konstrukce: Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2 mm	
	Materiál madel se zkosením: Trubka průměr 33,7 mm	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X03	Step up - Stupínek s EPDM	2 ks
	Maximální výška pádu: 0,5m	
	Materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky 51 a síle materiálů 4 mm + laserové výpalky	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X04	Sestava CHILD - Dvojitá šikmá lavice s různými sklony, hrazdou a bradly	1 ks
	Materiál stojné nohy: Pevnostní ocelový jáckel 100x100x4	
	Materiál hrazdy: Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8 mm	
	Povrchová úprava: Žárový pozink a komaxit – barevnost dle RAL	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X05	Triple bar - hrazdy	1 ks
	Materiál stojných nohou: Jáckel 100x100x4mm	
	Materiál hrazd: Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8 mm	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X06	Teenage Jump Bench	1 ks
	Maximální výška pádu: 1 m	
	Materiál vnitřní konstrukce: Pevnostní ocelový jáckel 70x50x3 mm	
	Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
X07	odrazové břevno pro skok do dálky	2 ks
	popis: ocelové pozinkované pouzdro, pryžová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, odvodněno, včetně krycího záklopu	
	rozměr: 1200 x 300 x 60 mm	
X08	lapače písku s kytlem pro doskočiště skoku do dálky	1 kpl
	počet kusů: 22x 1000 x 500 mm, 2x 240 x 500 mm (24 ks celkem)	
	materiál: spodní díl z PP kompozitu, s roštem (žárový pozink), s pevně připojeným gumovým krytem s jednostranným kovovým profilem (žárový pozink), černý, pochozí, předpřipravený odtok DN 100 do podkladních vrstev	
X09	Plachta na zakrytí doskočiště	1 ks
	zelená mřížka POLYMER se spevněným krajem a plachtovými kroužky	
	rozměry: 8000 x 3500 mm	

<b>X10</b>	Doskočiště pro skok do výšky + stojany + laťka + rošt	1 kpl
	<p><b>doskočiště</b> rozměr: 4000 x 6000 x 600mm materiál: Plastel, výplň PUR pěna</p> <p><b>stojany</b> rozměr: profil 50x50 mm tl.3 mm materiál: stojan je z anodizovaných hliníkových profilů a s certifikací IAAF Měřicí stupnice je zapuštěna ve žlábků a je tak ochráněna proti sedření i při časté manipulaci s výškou laťky. Stojany ve tvaru "T" jsou vybaveny integrovanou zátěží a výškově nastavitelné nožičky, max. výška 3 m</p> <p><b>laťka</b> rozměr: délky 4000 mm materiál: sklolaminát, plastové konce (certifikace IAAF)</p> <p><b>rošt pro doskočiště</b> rozměr: konstrukce 4000 x 6000 mm z profilu 80x20 mm materiál: hliník</p>	
<b>X11</b>	pojízdná krycí konstrukce na doskočiště pro skok do výšky + visací zámek	1 kpl
	Ocelová konstrukce pojízdná pro rozměr doskočiště 4000 x 6000 mm, výška 600 - 800 mm slouží k zakrytí venkovních žíněnek pro skok do výšky. Konstrukce (povrchově ošetřena zinkem) je z jeklových profilů a na konstrukci je nasazena pogumovaná polyesterová plachta. Plachtu je možno uzamknout visacím zámkem	
<b>X12</b>	vodní pítka	1 ks
	<p>materiál: Tělo je vyrobeno z oceli, základna a odkapávací rošt jsou vyrobeny z litiny.</p>  <p>rozměr: 300x300x1010 mm</p> <p>povrchová úprava: lakováno práškovou barvou (šedá)</p>	
<b>X13</b>	Lavička LAGUNA 1	25 ks
	<p>materiál: betonová nosná konstrukce se sedáky z jasanového dřeva</p>  <p>barevné provedení: beton - povrch přírodní a hladký, dřevěné sedáky - lazura teak</p> <p>rozměr: 2000 x 400 x 450 mm</p>	

<b>X14</b>	Venkovní odpadkový koš - SEISAVO	8 ks
	rozměry: 515 x 440 x 700 mm	
	materiál: beton	
		
	povrchová úprava: přírodní hladký	
<b>X15</b>	ocelový kruh pro vrh koulí	1 ks
	určeno k zabudování do betonové patky	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: Ø2135/70/5 mm	
<b>X16</b>	zařízeční břevno pro vrh koulí	1 ks
	materiál: plast	
	rozměry: 1200/300/100 mm	
<b>X17</b>	držák na sloupy (4 kusy) uzamykatelný	1 ks
	Stojan k zabetonování, uzamykatelný pro uskladnění 4 ks volejbalových a tenisových sloupků (prům.102mm)	
<b>X18</b>	gumový poklop (viz. D6 - Detail D17)	1 ks
	materiál: guma vyztužená nylonovým vláknem	
	rozměry: Ø600 mm (735 mm - vnější rozměr)	
	výška rámu - 90 mm, výška krytu - 61 mm	
	šachta je odolná zatížení až 1,5 t	
<b>X19</b>	přechodová deska 1000-630/100 I	1 ks
	materiál: beton	
	barva: přírodní, povrch: NATUR	
	rozměry: Ø1000x150 mm, otvor Ø625 mm	
	přechodová skruž, která slouží k ukončení revizní šachty	
	vytváří přechod mezi skružemi DN1000 a poklopem šachty DN600	
<b>X20</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - ŠACHY/PIŠKVORKY (viz. D3 - Půdorys)	1 ks
	rozměr: 4800x4800 mm, jedno políčko 600x600 mm (8x8 políček)	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X21</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - BLUDIŠTĚ (viz. D3 - Půdorys)	1 ks
	rozměr: Ø5900 mm	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X22</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - SADA PÍSMEN A-Z (viz. D3 - Půdorys)	2 kpl
	rozměr: jedno políčko Ø300 mm x 26 písmen	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X23</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - ŠLÁPOTA (viz. D3 - Půdorys)	2 kpl
	rozměr: jedno políčko Ø400 mm	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	

<b>X24</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - SKÁKACÍ PANÁK 4x (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	min. rozměr: 5250x5250 mm	
	obdelníky - 40 ks; kruh - 1 ks; šlápoty - 4 ks	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá, černá	
<b>X25</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - ROZCVIČKA (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	4x kruh + 6x kruhový disk	
	rozměr: kruh Ø400 mm,	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá, černá	
<b>X26</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - ANGLIČÁK (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	rozměr: 5x 4 kruhy Ø400 mm se symbolem	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá, černá	
<b>X27</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - CHŮZE CIK CAK (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	min. rozměr: 5000x500 mm	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X28</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - SKOK ŽABÁCI (viz. D3 - Půdorys)	1 ks
	rozměr: 4800x4800 mm, jedno políčko 600x600 mm, se symbolem	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X29</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - SKÁKACÍ ZRCADLO ZVÍŘATA (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	2x 6 koleček Ø 400 mm se zvířecím motivem; 2x šlápoty; 1x nápis	
	rozměr: 2970x1250 mm	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá	
<b>X30</b>	2D Grafika (jedná se o nástřik) - TERČ S ČÍSLY - VELKÝ (viz. D3 - Půdorys)	1 kpl
	rozměr: kruh Ø2150 mm,	
	nástřik: polyuretanová barva s UV stabilizací	
	barva nástřiku: bílá, černá	