















TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Zelená 943/7,5.patro,dveře č.30		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické,hranaté, bílé, 500 x 450mm s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Kombi klozet keramický s keramickou splachovací nádrží, stojící, oblý, bílý, šikmý odpad, hluboké splachování, boční napouštění, 630 x 400 x 770mm
4		Umyvadlová výpust' click-clack celokovová
5		Domácí telefon
6		Páková vanová nástěnná baterie s keramickou kartuší, povrch lesklý chrom, bez sprchového setu, hranatý moderní design

7		Akrylátová vestavná vana, obdélníková, bílá, 750/1700mm s podpěrami, automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu, 100% akrylát PMMA, moderní hranatý design
8		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, lesklý chrom
9		pračkový ventil
10		Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz,povrch lesklý chrom,s keramickou kartuší, bez výpusti,hranatý moderní design
11		Sedátko duroplast s nerezovými panty
12		Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud
13		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm,pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2

14		Držák toaletního papíru, mosaz, povrch lesklý chrom
15		Svítlidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světla 4000 K, IP44, světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, materiál hliníková slitina + plast.
16		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm ² , reakce na oheň třída A1
<p>POZNÁMKA uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému dozoru (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		