


INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 , ičo:00063703				PROJEKTANT:	
				 SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i>	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>[Signature]</i>		
AKCE Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Nám. Svobody 2 – Praha 6				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	04/2023
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

Číslo	Název	Popis	Celkem
X01	Vstupní dveře	Dřevěné dveře dvoukřídle (jedná se o repliku původních dveří), 1920/2740 mm (viz. D.1.7 - Details) + podlahová lišta 1920/170/30 mm, dveře a zárubně s požární odolností EW 15 DP3	1ks
X02	Dveře do nářadovny	Podél dveřního otvoru je navržen nosný rám z profilu 90/60/3 mm, který bude kotvený do zdiva. Dveřní křídla dvoukřídlových dveří, rozměr: 1000+512/2300, nosný jelek 60/60/3 mm, materiál: březová překližka, povrch hladký, bezbarvý lak (viz. D.1.7 - Details)	1 ks
X03	Konstrukce pro šplh	Obroušení stávající barvy, demontáž a repase mobilních prvků, nový nátěr konstrukce (barva RAL 9010) včetně podlahových kotev, tyč pro šplh bude nově bez nátěru	1 ks
X04	Konstrukce hrazdy	Obroušení stávající barvy, repase mobilních prvků, nový nátěr (barva RAL 9010) včetně podlahových kotev	1 ks
X05	Mechanický žebřík	Demontáž, repase, nový ochranný lak, namontování na původní místo včetně podlahových kotev	1 ks
X06	Žebřiny	Demontáž, repase, nový ochranný lak, zpětná montáž	6 ks
X07	Podlahové kotvy	Demontáž podlahové kotvy, obroušení stávajícího nátěru, demontáž a repase mobilních prvků, nový nátěr (barva RAL 5001), zpětná montáž	2 ks
X08	Záchytná síť	Polypropylenová síť PP 2,3mm, oko 100, bílá, kotveno po obvodu nerez karabinkami 5,5cm v rozestupu max 25cm. Vypínací nerezové obvodové lanko Ø 3mm bude ke stěnám kotveno pomocí šroubů s okem M8 x 60 ZN a mosazných hmoždinek do plného zdiva, rozstup kotvení max. 0,5m. Velikost sítě cca - 2790/3580 mm, 2805/3580 mm, 2795/3580 mm	3 ks
X09	Ventilační otvory	Repase, očištění, nový nátěr (bílá dle RAL)	2 ks
X10	Zvonek	Úprava stávajícího připojení zvonku (připojovací drát je nutno provléknout zkrz dveřní otvor)	1 ks
X11	Podlahová lišta přechodová	Přechodová lišta hliníková tl.80/1 mm, šroubovaná	4 ks
X12	Podlahová lišta	Překližka 98/36 mm, kotvené k obkladu nebo zdi	1 ks
X13	Ochranná mříž radiátorů	Demontáž, opětná montáž na původní místo	3 ks
X14	Ochranná mříž na osvětlení	Bude totožná se stávajícími ochrannými mřížemi osvětlení jako v sousedící tělocvičně E. Destinované	12 ks
X15	Ochranná mříž hodin	Demontáž, repase, opětná montáž na původní místo (současně se demontují i hodiny, po vyhotovení výmalby se provede opětná montáž)	1 ks
X16	Reprák	Demontáž, opětná montáž na předem zvolené místo	2 ks
X17	Akustická deska	Akustické deska 1200/600/40 mm (viz. D.1.1 Technická Zpráva)	164 m ² (1. etapa)