


REKONSTRUKCE DOMU





DEJVICKÁ 184/4

Praha 6, par.č. 81, kat. úz. Dejvice

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH
STANDARDŮ
PRO RESTAURACI V 1.PP A 1.NP OBJEKTU**

POVRCHY		
prvek	materiál	vlastnosti
podlaha odbytové plochy	barva dle Architekta interiéru	role šíře min. 1,5m; zátěžové PVC; min. tl. 2,0mm; staticky disipativní podlahová krytina; min. protiskluznost povrchu R9; celoplošně lepené;
keramická dlažba v ostatních provozech	barva dle Architekta interiéru	dlaždice 330x330mm; kalibrovaná; min. protiskluznost povrchu R10; včetně kvalitní spárovací hmoty; min. tl. 8mm
keramické obklady stěn	světlá barva dle Architekta interiéru	Dlaždice 150x150mm Mozaika 50x50mm včetně kvalitní spárovací hmoty; min. tl. 6mm
přechodová lišta		lišta pro stejnou výšku podlah typu T; dekor stříbrný elox

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
umyvadlo		Umyvadlo 55 cm, s otvorem – Ideal Standard, EUROVIT V1540 01 Kryt na sifon - Ideal Standard, EUROVIT V9210 01 umyvadlový sifon válcový, 5/4" DN40 plast
dřez		Nerezový vestavný dle projektu gastro
wc závěsné		Závěsný klozet s hlubokým splachováním - Ideal Standard, EUROVIT V3906 01

wc sedátko		Klozetové sedátko s poklopem - Ideal Standard, EUROVIT W3006 01
wc modul závěsný		WC-modul GEBERIT KOMBIFIX
wc tlačítko		WC ovládací deska GEBERIT SAMBA, SIGMA - dvojí splachování
pisoár		Odsávací pisoár, s radarovým splachováním - JIKA, Golem ANTIVANDAL
Sprchová vanička		Sprchová vanička smaltovaná JIKA, Sofia 90 x 90 cm, Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 50mm, krytka chrom

výlevka		Výlevka se sklopnou mřížkou - JIKA, Mira č. 5104.6
rohová lišty pro obklady		hliník barevně lakovaný; výška dle dlažby
umyvadlová stojánková páková baterie		Umyvadlová stojánková jednopáková baterie s automatickou výpustí - PAFFONI, BLU 075
dřezová baterie		Dřezová stojánková jednopáková baterie dle projektu gastro
sprchová baterie		nástěnná sprchová baterie jednopáková BLU168D 1/2
výlevková baterie		Dřezová nástěnná jednopáková baterie s ramínkem 300 mm - PAFFONI, BLU 161
výlevková nádržka		nádržka splachovací 9 l

SILNO A SLABOPROUD – KONCOVÉ PRVKY		
vypínače, zásuvky, termostaty		Barva bílá standard
svítidlo typu A		svítidlo stropní závěsné Nordlux AVRA + dekorativní žárovka materiál: hliník, barva mosaz výška 7,5 cm, průměr 5 cm, žárovka barva hnědá výška 18 cm, průměr 13,5 cm
svítidlo typu B		svítidlo stropní přisazené EGLO Polasso materiál: hliník, plast barva: černá, zlatá LED 3,3W, IP20 Ø100mm, v 120mm
svítidlo typu C		svítidlo zářivkové závěsné ELEKTRO SVIT Resist industriální závěsné polykarbonát a ocel 1x54W, IP68, Ø83mm, d 1272mm
svítidlo typu D		přisazené stropní svítidlo TREVOS Beltr T8 OP materiál opálový polykarbonát d.1545mm, 2x58w, IP40 Elektronický předřadník T8 T8 DALI nebo T8 DIM
svítidlo typu E		svítidlo stropní OSMONT Elsa 2 stropní triplex opál max. 75W, IP20 Ø300mm, v 84mm
svítidlo typu F		svítidlo nástěnné ASTRO Tivoli materiál: mosaz LED 2W, IP65 Ø80mm, v 40mm

svítidlo typu G				<p>svítidlo stropní závěsné Siteco, Compact Monsun</p> <p>1x LED 4000K / CRI \geq 80 31 W / 4300 lm</p> <p>Objednací č. : 2LS71271T44B</p>
svítidlo typu H				<p>svítidlo stropní závěsné Siteco, Compact Monsun</p> <p>1 x LED 4000K / CRI \geq 80 18.4 W / 2600 lm</p> <p>Objednací č. : 2LS71271T24B</p>