








TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Na Dlouhém lánu 402/30, dveře č. 6, byt č. 3		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé, 600 x 490mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Sedátko duroplast s nerezovými panty
4		Kombi klozet keramický závěsný, bílý se zaoblenými hranami, hluboké splachování, 360 x 400 x 530mm
5		Nádržka do lehké stěny k WC
6		Domácí telefon s ovládáním elektrického zámku

7		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, keramický ventil
8		Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná, dveře otvíravé jednokřídlové 900mm z čela a pevná stěna 800mm, bezpečnostní sklo tl. 6mm s povrchem proti usazování nečistot a vodního kamene, možnost otvírání v obou směrech (dovnitř i ven), magnetické těsnění dveří
9		Akrylátová sprchová vanička 900/800mm, vyztužená sklolaminátovou vrstvou
10		pračkový ventil
11		Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz,povrch lesklý chrom,s keramickou kartuší, bez výpusti,hranatý moderní design

12		Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud
13		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám
14		Umyvadlová výpust' click-clack celokovová
15		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
16		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz , povrch lesklý chrom
17		Svítlidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světlá 400 K, IP44, světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, materiál hliníková slitina + plast.

18		Věšák na ručníky nerez
19		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm, pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2
20		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, l.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm2, reakce na oheň třída A1, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
POZNÁMKA uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému dozoru (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)		