

LEGENDA

- NAVLHLÁ SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU
- POŠKOZENÉ ČÁSTI OMÍTKY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNU

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ (PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!)

- A ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY
- B1 ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY SOKLU NA HYDROIZOLACI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (HYDROIZOLACE BUDE PONECHÁNA)
- B ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ SOKLU NA HYDROIZOLACI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (HYDROIZOLACE BUDE PONECHÁNA)
- C ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ATIKY
- D DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- E DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
- F1 DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ HÁKŮ
- F2 DEMONTÁŽ OKAPU
- G DEMONTÁŽ PARAPETU
- H DEMONTÁŽ ARTEFAKTU ZVONIČKY A USKLADNĚNÍ PRO NÁSLEDNOU REPASI
- I1 DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH KOTEV STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU
- I2 DEMONTÁŽ VÝVODU VZT
- J DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- K1 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ FASÁDNÍHO DRŽÁKU VLAJEK
- K2 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZNAČEK A INFORMAČNÍCH TABULEK NA FASÁDĚ
- K3 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYTÉMU
- K4 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- K5 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČIPOVÉHO TABLA
- K6 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE
- L DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- M DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH DVÍŘEK
- N1 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
- N2 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- N3 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ SOKLU
- N4 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY
- O DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PODBITÍ
- P DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
- Q DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽÍ
- R1a DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO OKNA (550x780) VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- R1b DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN (780x1180) VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- R2 DEMONTÁŽ KOMPLETNÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO KROKVE, VIZ. SKLADBA STP.1
- R3 DEMONTÁŽ KOMPLETNÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO KROKVE, VIZ. SKLADBA STP.2
- S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU A OPLECHOVÁNÍ V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI

LEGENDA

- KONSTRUKCE V POHLEDU
- KONSTRUKCE POD
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÝ PÁS BARVA: ŠEDÁ
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA - ŠINDEL BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT

STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladba střechy STP.1

- krytina lepenková (asfaltový šindel)
- prachotěsná zábrana na bázi PE
- dřevěné bednění z prken
- tepelná izolace - minerální vlna mezi krokvemi, tl. cca 160 mm, pod krokvemi tl. cca 40 mm
- krokve 120/160 (zůstávají stávající), včetně ponechání parozábrany, viz. CP.1

Skladba střechy STP.2

- asfaltový pás
- pozinkovaný plech
- nepískovaná lepenka A-400
- prkna tl. 10 mm
- krokve 80/120 (zůstávají stávající)

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NA FASÁDĚ ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- STŘEŠNÍ OKNA BUDOU USKLADNĚNA A ZPĚTNĚ NAMONTONÁVA
- ODSTÍN BARVY OMÍTKY BUDE VYBRÁN PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ BĚŽNÉ
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

Sibre s.r.o.

název a místo stavby:

Zateplení fasády a rek. krovu azylového domu A. Čermáka 85/4

Antonína Čermáka č.p. 85/4, Praha 6, k.ú. Bubeneč - Emauzský dům

generální projektant a autoři:	investor:	Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Kryza	část:	**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
Ing. arch. Veronika Kutnerová	zodp. p:	Ing. Radek Kryza
	výkres:	**POHLED JIŽNÍ - BOURACÍ PRÁCE**
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:
04/2023	**1:75**		**AC_DPS_D.1.1_301B_00**