












TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Bělohorská 1650/98, byt č.10		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé, 500 x 450mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Sedátko duroplast s nerezovými panty
4		Kombi klozet keramický s keramickou splachovací nádržkou, stojící, oblý, bílý, šikmý odpad, hluboké splachování, boční napouštění, 630 x 400 x 770mm
5		Elektrický ohříváč 10ltr, 2kW do kuchyně pod dřez, závěsný, svislý, akumulací
6		Domácí telefon

7		<p>Baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, keramický ventil</p>
8		<p>Sprchové dveře 900 mm dvoukřídlové otvíravé+ boční pevná stěna 800mm, bezpečnostní sklo tl. 6mm s hydrofobní úpravou</p>
9		<p>Akrylátová sprchová vanička 900/800mm, vyztužená sklolaminátovou vrstvou. Bude použita místo odtokového žlabu v podlaze, pokud nebude možné dosáhnout spádu kanalizačního potrubí v podlaze.</p>
10		<p>pračkový ventil</p>
11		<p>Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz,povrch lesklý chrom,s keramickou kartuší, bez výpusti,hranatý moderní design</p>

12		Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud
13		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám
14		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm,pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
15		Umyvadlová výpušť click-clack celokovová
16		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
17		Elektrický ohřívač zásobníkový beztlakový, přepadový akumulací s pojistným ventilem závěsný svislý, objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)

18		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz , povrch lesklý chrom
19		Svítidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světla 4000 K,IP44,světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V,životnost 25000h,materiál hliníková slitina + plast.
20		Věšák na ručníky nerez
21		Liniový odtokový žlab nerezový obzvláště plochý ke stěně délky 800mm
22		Dveřní kování štítové klika se štítem ( WC), nerez AISI 304, broušený povrch, klika s vratným mechanismem (pružinou),3.zátěžová třída

23		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, l.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm2, reakce na oheň třída A1, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
<p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem.</p> <p>- zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému dozoru (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		