





			název a místo stavby: <b>Výměna oken MŠ Bělohorská - II. ETAPA</b> Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov		1.ČÁST
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza			část:	<b>D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>	
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
			výkres:	<b>TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>	
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu: <b>BEL_DPS_D.1.1._603_00</b>		
01/2024	-				


## TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

### POZNÁMKA:





- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLESENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.


TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
K1	Pro šířku cca 700 mm, R.Š. = 300 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
K2	Pro šířku cca 4220 mm, R.Š. = 270 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	2
			CELKEM		2
K3	Pro šířku cca 2320 mm, R.Š. = 270 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	2
			CELKEM		2
K4	Pro šířku cca 2900 mm, R.Š. = 270 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	1	2
			CELKEM		2
K5	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY				




TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ								
NO	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU				POČET PRVKŮ		
K6	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K7	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K8	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K9	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K10	<div>Pro šířku cca 2120 mm, R.Š. = 180 mm</div> <div></div>	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <div><div>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</div><div>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</div><div>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</div><div>- Spád 3° od objektu</div><div>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</div><div>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</div></div>				1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
						1	-	1
						CELKEM		1

# TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
K11	<div>Pro šířku cca 685 mm, R.Š. = 270 mm</div> 	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</li><li>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</li><li>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</li><li>- Spád 3° od objektu</li><li>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</li><li>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</li></ul>	1.NP	2.NP	TOTAL	CELKEM
			1	-	1	
			CELKEM		1	
K12	<div>Pro šířku cca 3610 mm, R.Š. = 270 mm</div> 	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</li><li>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</li><li>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</li><li>- Spád 3° od objektu</li><li>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</li><li>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</li></ul>	1.NP	2.NP	TOTAL	CELKEM
			1	-	1	
			CELKEM		1	
K13	<div>Pro šířku cca 4010 mm, R.Š. = 180 mm</div> 	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</li><li>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</li><li>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</li><li>- Spád 3° od objektu</li><li>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</li><li>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</li></ul>	1.NP	2.NP	TOTAL	CELKEM
			1	-	1	
			CELKEM		1	
K14	<div>Pro šířku cca 4645 mm, R.Š. = 180 mm</div> 	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</li><li>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</li><li>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</li><li>- Spád 3° od objektu</li><li>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</li><li>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</li></ul>	1.NP	2.NP	TOTAL	CELKEM
			1	-	1	
			CELKEM		1	
K15	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY					

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ								
N.Ž.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU				POČET PRVKŮ		
K16	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K17	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K18	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K19	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY							
K20	<div>Pro šířku cca 400 mm, R.Š. = 180 mm</div> <div></div>	<div>Popis:</div> <div>venkovní parapet okna</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna.</li><li>- ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem</li><li>- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)</li><li>- Spád 3° od objektu</li><li>- Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm</li><li>- Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou</li></ul></div>				1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
					1	-	1	
					CELKEM		1	

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
K21	Pro šířku cca 450 mm, R.Š. = 180 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
K22	Pro šířku cca 430 mm, R.Š. = 180 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
K23	Pro šířku cca 570 + 2510 mm, R.Š. = 180 mm 	<b>Popis:</b> <u>venkovní parapet okna</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
K24	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY				
K25	SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY				

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
K26		SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K27	Pro šířku cca 1970 mm, R.Š. = 180 mm 	<b>Popis:</b> venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K28	Pro šířku cca 710 mm, R.Š. = 180 mm 	<b>Popis:</b> venkovní parapet okna - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K29		SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY			
K30		SOUČÁSTÍ 2. ČÁSTI II. ETAPY			