





















TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Rooseveltova 618/26, dveře č.2		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé, 600 x 490mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Sedátko duroplast s nerezovými panty
4		Klozet keramický závěsný, bílý se zaoblenými hranami, hluboké splachování, 360 x 400 x 530mm
5		Vana bílá, akrylátová, obdélníková 1600 x 700 x 480mm, včetně nožiček
6		Domácí telefon s ovládáním elektrického zámku

7		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, keramický ventil
8		Kout sprchový 900 x 900mm tvaru U skleněný, dveře dovnitř i ven otvíravé, dvoukřídlové 900mm z čela z bezpečnostního skla tl. 5mm a 2 pevné boční stěny 900mm, z bezpečnostního skla tl. 6mm s povrchem proti usazování nečistot a vodního kamene, magnetické těsnění dveří
9		Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm.
10		pračkový ventil
11		Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz, povrch lesklý chrom, s keramickou kartuší, bez výpusti, hranatý moderní design

12		Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud
13		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám
14		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm,pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
15		Umyvadlová výpušť click-clack celokovová
16		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
17		Vanová/sprchová nástěnná termostatická baterie, rozteč 150mm, povrch chrom, integrovaná pojistka proti horké vodě

18		Věšák na ručníky nerez
19		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz , povrch lesklý chrom
20		Svítlidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světla 4000 K, IP44, světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, materiál hliníková slitina + plast.
21		Liniový odtokový žlab nerezový obzvláště plochý ke stěně délky 800mm
22		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, I.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm2, reakce na oheň třída A1, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
<p>POZNÁMKA uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému doзору (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		