

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (mm)	230V (kW) ZÁS	230V (kW) PP	400V (kW) ZÁS	400V (kW) PP	Příkon celkový (kW)	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Plyn (kW)	Poznámka
Dodavatel musí písemně doložit splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky MZ ČR 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění. Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. U vybraných zařízení jsou uvedeny u některých parametrů možné tolerance (od - do, min., max, ± od střední hodnoty.) Tyto tolerance je nutno dodržet. U zařízení, u nichž není předepsaná tolerance, budou uznány parametry v toleranci ± 7% od uvedené hodnoty. U nerezového nábytku (pracovní stoly, mycí stoly, výdejní linka apod.), je nutné doměřit rozměry dle skutečné stavby. Celková délka sestavy musí umožnit její umístění v daném prostoru. Zhotovitel prokáže, že je certifikovaný servisní partner pro instalaci, servis a školení nabízené technologie a zařízení. Zhotovitel v rámci dodávky gastro zařízení upraví před montáží plány stavební připravenosti.														
	1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ													
	M. Č. 0.15 - MYTÍ A SKLAD TRANSPORTNÍCH PROSTŘEDKŮ													
1a	Vyhřívaná vodní lázeň pro 2 x GN 1/1 pojízdná celonerezové provedení - horní deska s vanou z nerez plechu tl. min. 1mm, konstrukce z jeklů 25x25x1mm, spodní police plná z nerez plechu tl. min. 1mm dělená vana bez prolisu pro 2x GN1/1-200 každá vana má vlastní topné těleso, termostat pro regulaci teploty vodní lázně (do 90°C) a vypouštěcí kohout připojení flexikabelem o délce 2m ovládací panel a trubkové madlo na kratší straně 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	3	905 x 665 x 900	1,4				4,2						
1b	Vozík policový celonerezové celosvařované provedení - 3x prolamovaná police z nerez plechu tl. 1,5mm, nosná kce z trubek 25x1,5mm 4 otočná kolečka min. Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou	2	905 x 605 x 960											
2	Regál nerez čtyřpolicový celonerezové provedení - police tl. 30mm z nerez plechu tl. 1mm, nosná konstrukce z jeklů 30x30x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm 4x pevná roštová police s nosností 100kg na polici	2	1200 x 500 x 1800											
3	Podlahová vpust'	1												viz. díl ZTI
4	Směšovací baterie s vývodem na hadici	1												viz. díl ZTI
	M. Č. 0.16 – VARNA													
	teplá produkce													
1	El. sporák sklokeramický 4zónový na otevřené podestavbě s policí krytí IPX5, 4 varné zóny se čtvercovými topnými cívkami se senzorem ochrany pro každou varnou zónu proti přehřátí, celková varná plocha min. 650x600 mm, sklokeramická varná plocha o tloušťce min. 6 mm, elektronické rozpoznávání velikosti hrnců, obložení z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, nebo jiným hygienickým způsobem dle technického řešení každého výrobce, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie. Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP. Podestavba s hygienickým bezespárovým provedením (boční panely svařované bez viditelného spoje), spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárovém provedení H2 s 5 lisovanými vsuny pro GN1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém.	1	800 x 900 x 900				16	16						
2	El. sporák sklokeramický 4zónový s el. troubou	1	800 x 900 x 900				22	22						

	celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed													
9	Podlahový nerez žlab s roštem	1	400 x 400 x 120									DN 100		
	celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu. Protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm, odtok DN100 uprostřed.													
10	neobsazeno													
11	El. konvektomat 10 x GN 1/1 s bojlerem, dveře pravé, podélné zásuvy	1				17-22	17-22	DN 20		DN 20	DN 50			změkčenou vodu ze změkčovače (poz. 20) zajistí stavba, poz. 21
	Celkové rozměry: dle konstrukčního řešení každého výrobce, kompatibilní s pol. 12 a 13. Příkon: od 17 kW do 22 kW. Vaření: Horký vzduch 30–300 °C; Kombinovaný režim 30–300 °C; Vaření v páře 30–130 °C; Bio vaření 30–98 °C; Vaření/pečení přes noc; možnost nastavit různý čas pro každý zásuv; automatická regulace vlhkosti; dvoustupňový přehřev vody v integrovaném tepelném výměníku; Nizkoteplotní vaření pro nižší ztráty hmotnosti a lepší chuť; Automatický přechod do režimu pro udržování po skončení vaření; Automatický přehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu; Speciální programy pro moderní gastronomii: Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení; Ovládání: dotykovým displejem pro snadné a intuitivní ovládání; Přizpůsobitelné menu Dotykový panel, bez mechanických prvků; minimálně čtyřbodová teplotní sonda Možnost uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření; Možnost pracovat s displejem v průběhu vaření; Možnost naplánovat odložený start; Konektivita: USB rozhraní pro přehrávání dat z a do konvektomatu; Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč; Software pro prohlížení dat HACCP; Provozní záznamy: HACCP záznamy pro analýzu kritických bodů vaření; Kompletní záznamy provozních událostí.													
12	El. konvektomat 6 x GN 1/1 s bojlerem, dveře pravé, podélné zásuvy	1				10-13	10-13	DN 20		DN 20	DN 50			změkčenou vodu ze změkčovače (poz. 20) zajistí stavba, poz. 21
	Celkové rozměry: dle konstrukčního řešení každého výrobce, kompatibilní s pol. 11 a 13. Příkon: od 10 kW do 13 kW. Vaření: Horký vzduch 30–300 °C; Kombinovaný režim 30–300 °C; Vaření v páře 30–130 °C; Bio vaření 30–98 °C; Vaření/pečení přes noc; možnost nastavit různý čas pro každý zásuv; automatická regulace vlhkosti; dvoustupňový přehřev vody v integrovaném tepelném výměníku; Nizkoteplotní vaření; Automatický přechod do režimu pro udržování po skončení vaření; Automatický přehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu; Speciální programy pro moderní gastronomii: Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení; Ovládání dotykovým displejem; Přizpůsobitelné menu. Dotykový panel, bez mechanických prvků; minimálně čtyřbodová teplotní sonda Možnost uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření; Možnost pracovat s displejem v průběhu vaření; Možnost naplánovat odložený start; Konektivita: USB rozhraní pro přehrávání dat z a do konvektomatu; Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč; Software pro prohlížení dat HACCP; Provozní záznamy: HACCP záznamy pro analýzu kritických bodů vaření; Kompletní záznamy provozních událostí.													
13	Sada pro sestavení konvektomatů na sebe a podestavba pro instalaci 2 konvektomatů	1												
14	neobsazeno													
15	Umývadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody provozní nádoby	2	470 x370 x 225					DN 15	DN 15		DN 50			
16	Mycí dřez s roštovou policí, prolisem, zadní lem, stojánková profi baterie s tlakovou sprchou	1	1000-1400 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50			dřez 800 x 500 x 300 mm
	Celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm, vevařený lisovaný dřez min. 800x500x300 mm, zadní lem min. 200 mm spodní police ve v. 150 mm, napojení na sousední aparáty na vlasovou spáru, vč. stojánkové baterie pákové a sifonu. Celková délka sestavy pol. 16 a pol. 18 bude 2100 mm.													
17	Nástěnná police jednoetážová roštová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm šířka 500 mm, délka stejná jako u pol. 16 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks)	1												
18	El. mycí stroj na provozní nádoby dvouplášťový	1	700-1100x800-950x1700-2100			10-14	10-14			DN 20	DN 70			změkčenou vodu ze změkčovače (poz. 20) zajistí gastro

	Celonerezový mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu; Napětí: 3N PE 400V 50Hz; Specifikace IPX ochrany proti vniknutí vody: IP X5; Rozměry dle konstrukčního řešení každého výrobce, Příkon: od 10 kW do 14 kW; Vstupní výška min.: 700 mm; Přední plnění; Rozměry koše min.: 600 x 670 mm; Programy: 120/240/360 s; Teoretická kapacita košů/hod: 30/15/10; Teplota odváděného vzduchu do prostoru cca 25°C; Intuitivní, ergonomický a logický koncept ovládání pro obsluhu; Rozhraní pro bezdrátovou komunikaci; Detekce netěsností; Jemný začátek – soft start; vyjímatelná bez použití nářadí. Odpadové čerpadlo; Automatické samočištění při vyprazdňování nádrže; Aqua stop systém; Opláštění zadního panelu; Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Dvojitý filtrační systém. Spotřeba vody max 6 l/cykus; Nerezový koš součástí dodávky. Stavitelné														
19	neobsazeno														
20	Změkčovač vody pro poz. 4, 11, 12 a 18	1	245 x 450 x 440	0,5				0,5	DN 20				DN 50		
21	Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm bez lemu napojení na sousední stoly na vlasovou spáru	1	1600 x 700 x 900												
22	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks)	2	1050 x 300 x 450												1 ks před výrobou ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby
23	Podlahový nerez žlab s roštem celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed	1	1000 x 400 x 120										DN 100		
24	studená a svačiny Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vlevo, zásuvkovým blokem vpravo, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm	1	1400 x 700 x 900												
25	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1				0,1							
26	Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí, zadní a částečně pravý lem okolo sloupu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru vč. stojánkové baterie pákové a sifonu	1	1890 x 700 x 900						DN 15	DN 15		DN 50			dřez 400 x 400 x 250, před výrobou ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby
27	Kráječ deska	3	600 x 400 x 30												
28	El. stolní robot – mixer /šlehač, 6,9 l	1	371 x 338 x 417	0,9			0,9								
29	Váha stolní 6 kg vážní plocha min. 330x230mm - nerez váživost 6/15kg, dílek 2/5g (dvourozsaňová) podsvícený LCD displej funkce: nulování, tárování, počítání kusů, limitní vážení napájení přes adaptér AC230V, alternativně přes dobíjecí akumulátor 4V prvotní EU ověření váhy v ceně	1		0,1			0,1								
30	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky celonerezové provedení - nerez plech tl. 1mm,	1	1400 x 350 x 600												
31	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks)	1	1100 x 300 x 450												
	zelenina														
32	Pracovní stůl s policí, ATYP. výřez okolo sloupu lemy okolo sloupu, levý a zadní lem	1	780 x 700 x 900												před výrobou ověřit rozměry dle skutečně provedené stavby

	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru																	
33	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vlevo, zásuvkovým blokem vpravo, krájecí deskou, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru	1	2000 x 700 x 900															
34	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1						0,1								
35	El. kráječ zeleniny, stolní vč. krájecích kotoučů rychlost 750 a 1500 ot/min, 30 až 300 porcí nerezová nádoba kutru o objemu 5,9 litrů a nůž se 2 hladkými nerezovými čepelemi na dně nádoby. Kovový krouhač zeleniny s bočním výstupem a se 2 otvory (1 velký a 1 trubicový), přítlačná páka. příslušenství kutru: nádoba, nůž s odmontovatelnou násadou, víko. příslušenství krouhače zeleniny: nádoba, 4 základní kotouče, sběrný disk, víko a pýchovadlo.	1	390 x 310 x 610	0,9						0,9								
36	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks) těsto	1	1800 x 300 x 450														před výrobou ověřit rozměry dle skutečné provedené stavby	
37	Odpadkový koš pojízdný s víkem 50 l	2	Ø 500 x 600															
38	Pracovní stůl s polici a zásuvkovým blokem, s žulovou deskou, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru	1	1100 x 700 x 900															
39	Pracovní stůl s polici, s žulovou deskou, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru	1	1200 x 700 x 900															
40	Univerzální kuchyňský robot - díž 30 l motorický zdvih, zdvih za chodu třírychlostní motor - 72/146/290 ot/min mechanické ovládání s časovačem, stop tlačítkem mechanický spínač ochranného krytu kotlíku možnost připojení přídavných zařízení - mlýnek na maso, krouhač zeleniny, mlýnek na mák vč. příslušenství o objemu 30litr. (kotlík, hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pod kotlík)	1	630 x 720 x 1300				3			3								
41	Váha stolní 6 kg vážní plocha min. 330x230mm - nerez váživost 6/15kg, dílek 2/5g (dvourozsahová) podsvícený LCD displej funkce: nulování, tárování, počítání kusů, limitní vážení napájení přes adaptér AC230V, alternativně přes dobíjecí akumulátor 4V prvotní EU ověření váhy v ceně	1		0,1						0,1								
42	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks) maso a vejce	1	1800 x 300 x 450															
43	Pracovní stůl s dřezem vpravo, s polici, zadní lem	1	800 x 700 x 900								DN 15	DN 15			DN 50		dřez 400 x 400 x 250 mm	

	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru vč. stojánkové baterie pákové a sifonu																			
44	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo, chladničkou uprostřed, policí vpravo, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru	1	1700 x 700 x 900																	
45	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1						0,1										
46	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks)	1	1700 x 300 x 450																	
47	El. mlýnek na maso, 220 kg/hod (5 kg /min)	1	220 x 460 x 390	1						1										
M.Č. 0.17 - CHODBA																				
1	neobsazeno																			
2	neobsazeno																			
3	Chladicí skříň pro GN - 630 l provozní teplota: -2/+10°C nerezová ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře, rozsah chlazení: +1 / +15 °C, 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti, elektronické ovládání displej monochrom, digitální zobrazení teploty, funkce optického a akustického alarmu, funkce zámku displeje, přetlakový ventil, čistící otvor, 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem, výška polic nastavitelná po 100 mm, automatické zavírání dveří, vyměnitelné těsnění dveří, automatické odmrazování, nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm, chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. 50 mm, roční spotřeba energie max 610 kWh	2	720 x 810 x 2030	0,55						1,1										
4	Mrazicí skříň pro GN - 630 l provozní teplota: -18/-21°C nerezová statický chladicí systém, uzamykatelné dveře, rozsah chlazení: -9 / -26 °C, digitální ovládání displej monochrom včetně alarmů, digitální zobrazení teploty, funkce optického a akustického alarmu, funkce zámku kláves, přetlakový ventil, vyhřívání rámu, 5x zesílené ocelové rošty bílé s ochranným potahem, 12 vyjímatelných košů, automatické zavírání dveří, vyměnitelné těsnění dveří, ruční odmrazování, nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm, chladivo bez freonů (R 290), izolace stěn min. 70 mm, roční spotřeba energie max. 1170 kWh.	2	720 x 810 x 2030	0,70						1,4										
5	Příjemová váha můstková, zapuštěná, 150 kg	1	620 x 620 x 135	0,10						0,1									stavební připravenost podlahy -130mm	
6	Vybalovací stůl - uzamykatelná zásuvka	1	950 x 600 x 900																	
7	Plošinový vozík	1	785 x 651 x 900																	
8	Rudl na bantamových kolech	1																		
M.Č. 0.18 - MÍSTNOST PRO CHLADÍRNY																				
1	Chladírna - chladicí stavebnicový box bez podlahy, s osvětlením, chladicí jednotka dělená je umístěna v technické místnosti VZT	1	2500 x 1575 x 2275	0,8						0,8							DN 40		uvedené rozměry jsou vnější	
2	Mrazírna - mrazicí stavebnicový box vč. podlahy, s osvětlením, mrazicí jednotka je umístěna v technické místnosti VZT	1	2500 x 2000 x 2450	1,1						1,1							DN 40		uvedené rozměry jsou vnější	
3	gula	1																	viz. díl ZTI	
M.Č. 0.19 - SUCHÝ SKLAD																				
1	Skladový regál - komaxit	6	1000 x 400 x 1800																	
M.Č. 0.20 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY																				
1	Chladicí skříň jednodveřová, 360 l (ovoce x zelenina) ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře, rozsah chlazení: +1 / +15 °C, 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti, elektronické ovládání displej monochrom, digitální zobrazení teploty, funkce optického a akustického alarmu, funkce zámku displeje, přetlakový ventil, vnější ocelový plášť s bílým práškovým nátěrem, čistící otvor, 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem, výška polic nastavitelná po 100 mm, automatické zavírání dveří, vyměnitelné těsnění dveří, automatické odmrazování, nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm, chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. 50 mm, roční spotřeba energie max 610	2	600 x 600 x 1890	0,20						0,4										
2	Pracovní stůl s dvoudřezem, se zúženou roštovou policí (500 mm); z podlahy jsou po stěně vedeny instalace	1	1700 x 700 x 900														DN 15	DN 15	DN 50	dřezy 500 x 500

	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jechlů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo spodní police plná ve v. 150mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru vč. stojánkové baterie pákové a sifonu													
3	Podlahový nerez žlab s roštem celonerezové provedení - skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm z pásk. oceli tl. 2mm odtok DN100 uprostřed	1	800 x 400 x 200									DN 100		
4	Pracovní stůl s policí celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jechlů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly (vlevo) na vlasovou spáru	1	1100 x 700 x 900											
5	Nástěnná police dvouetážová celonerezové provedení - police tl. 40mm, nerez plech tl. 1mm, zadní lem v. 40mm 2x plná police, nosnost 60kg na polici vč. nástěnných držáků v. 800mm (2ks) a přestavitelných konzolí pro osazení polic (4ks)	1	1100 x 300 x 450											
6	Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg /hod), vč. lapače škrobu a slupek, nerezová Nerezové provedení, korundové pokrytí bubnu a dna škrabky, pracovní cyklus 6min, délka loupání 1,5-3min, spotřeba vody 2,5l/kg.	1	490 x 900				0,6	0,6	DN 15				gula	betonový sokl (v = 150 mm) a gula je dodávka stavby
7	Lapač slupek a škrobu	1												
8	Vanový vozík na brambory a zeleninu celonerezové celosvařované provedení - vana z nerez plechu tl. min. 1mm, nosná kce z jechlů 40x40x1,5mm rozměr vany 635x510x230mm, vhodná pro 2ks GN1/1-200 děrovaných, osazená vypouštěcím kohoutem 4 otočná kolečka min. Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou	1	735 x 610 x 500											
9	Umývadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody	1	470 x370 x 225						DN 15	DN 15		DN 50		
M.Č. 0.21 - SKLAD ZELENINY														
1	Dřevěná rohož na zeleninu a brambory	1	1800 x 1500 x 150											
M.Č. 0.22 - SKLAD OBALŮ A ODPADKŮ														
1	Chlazený kontejner na odpady vč. 2 nádob	1	1650 x 700 x 1150	0,50				0,5						
2	Podlahová vpust'	1												viz. díl ZTI
3	Směšovací baterie s vývodem na hadici	1												viz. díl ZTI
M.Č. 0.26 - ÚKLID														
1	Výlevka	1												viz. díl ZTI
2	Police na úklidové prostředky	1	950 x 350 x 450											
M.Č. 0.31 - TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT														
1	Kondenzační chladicí jednotka pro chlazení s úpravou pro napojení na systém zpětného využití tepla	1	540 x 330 x 650		0,8			0,8						vyzážené teplo 2,25 kW, max. okolní teplota je 31° C
2	Kondenzační mrazicí jednotka pro mrazírnu s úpravou pro napojení na systém zpětného využití tepla	1	540 x 330 x 650		1,1			1,1						vyzážené teplo 2,75 kW, max. okolní teplota je 31° C
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ														
M.Č. 1.07 - PŘÍPRAVNA														
1	Kombinace umývadlo s výlevkou	1	500 x 700 x 900						DN 15	DN 15		DN 50		
2	Skříňka nad umývadlo s dvířky	1	600 x 350 x 600											
3	Pracovní stůl s dřezem, částečně s policí, s volným spodním prostorem pro myčku, zadní lem	1	1800 x 700 x 900						DN 15	DN 15		DN 50		dřez 400 x 400

4	El. mycí stroj pod pracovní plochu, Jednotlačítkové ovládání s digitálním zobrazením teploty, 3 programy a dalšími speciálními cykly, rotující mycí a oplachovací ramena, integrované počítadlo cyklů a spotřeby vody, hluboce tažená lišta na koše, dvouplošťová komora a dveře, signál doplnění monitoruje naplnění externích nádob s chemií. Připojení USB pro snadnější přístup k servisu, funkce teplotního stopu pro zaručené teploty, hygienický program, síto v nádrži.	1	600 x 600 x 820		3,3		3,3	DN 20			DN 50		
5	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vpravo, zásuvkovým blokem vlevo, zadní a levý lem	1	1900 x 700 x 900										
6	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1			0,1						
7	Zásobník na nápoje 5 l, s průhledítkem, s kohoutem, s víkem	2	Ø 210 x 445										
8	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky, nerez	2	1400 x 350 x 600										
M.Č. 1.14 - PŘÍPRAVNA													
1	Kombinace umývadlo s výlevkou	1	500 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50		
2	Skříňka nad umývadlo s dvířky	1	600 x 350 x 600										
3	Pracovní stůl s dřezem, částečně s policí, s volným spodním prostorem pro myčku	1	1800 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50	dřez 400 x 400	
4	El. mycí stroj pod pracovní plochu, Jednotlačítkové ovládání s digitálním zobrazením teploty, 3 programy a dalšími speciálními cykly, rotující mycí a oplachovací ramena, integrované počítadlo cyklů a spotřeby vody, hluboce tažená lišta na koše, dvouplošťová komora a dveře, signál doplnění monitoruje naplnění externích nádob s chemií. Připojení USB pro snadnější přístup k servisu, funkce teplotního stopu pro zaručené teploty, hygienický program, síto v nádrži.	1	600 x 600 x 820		3,3		3,3	DN 20			DN 50		
5	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vpravo, zásuvkovým blokem vlevo	1	1900 x 700 x 900										
6	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1			0,1						
7	Zásobník na nápoje 5 l, s průhledítkem, s kohoutem, s víkem	2	Ø 210 x 445										
8	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky	2	1400 x 350 x 600										
9	Vyhřívavá vodní lázeň pro 2 x GN 1/1 pojízdná	1	905 x 665 x 900	1,4			1,4						vyspecifikováno v pozici 0.15.1a
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ													
M.Č. 2.07 - PŘÍPRAVNA													
1	Kombinace umývadlo s výlevkou	1	500 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50		
2	Skříňka nad umývadlo s dvířky	1	600 x 350 x 600										
3	Pracovní stůl s dřezem, částečně s policí, s volným spodním prostorem pro myčku	1	1800 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50	dřez 400 x 400	
4	El. mycí stroj pod pracovní plochu, Jednotlačítkové ovládání s digitálním zobrazením teploty, 3 programy a dalšími speciálními cykly, rotující mycí a oplachovací ramena, integrované počítadlo cyklů a spotřeby vody, hluboce tažená lišta na koše, dvouplošťová komora a dveře, signál doplnění monitoruje naplnění externích nádob s chemií. Připojení USB pro snadnější přístup k servisu, funkce teplotního stopu pro zaručené teploty, hygienický program, síto v nádrži.	1	600 x 600 x 820		3,3		3,3	DN 20			DN 50		
5	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vpravo, zásuvkovým blokem vlevo	1	1900 x 700 x 900										
6	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1			0,1						
7	Zásobník na nápoje 5 l, s průhledítkem, s kohoutem, s víkem	2	Ø 210 x 445										
8	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky	2	1400 x 350 x 600										
M.Č. 2.14 - PŘÍPRAVNA													
1	Kombinace umývadlo s výlevkou	1	500 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50		
2	Skříňka nad umývadlo s dvířky	1	600 x 350 x 600										
3	Pracovní stůl s dřezem, částečně s policí, s volným spodním prostorem pro myčku	1	1800 x 700 x 900					DN 15	DN 15		DN 50	dřez 400 x 400	
4	El. mycí stroj pod pracovní plochu, Jednotlačítkové ovládání s digitálním zobrazením teploty, 3 programy a dalšími speciálními cykly, rotující mycí a oplachovací ramena, integrované počítadlo cyklů a spotřeby vody, hluboce tažená lišta na koše, dvouplošťová komora a dveře, signál doplnění monitoruje naplnění externích nádob s chemií. Připojení USB pro snadnější přístup k servisu, funkce teplotního stopu pro zaručené teploty, hygienický program, síto v nádrži.	1	600 x 600 x 820		3,3		3,3	DN 20			DN 50		
5	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vpravo, zásuvkovým blokem vlevo	1	1900 x 700 x 900										
6	Chladnička pod pracovní plochu	1	600 x 600 x 820	0,1			0,1						
7	Zásobník na nápoje 5 l, s průhledítkem, s kohoutem, s víkem	2	Ø 210 x 445										
8	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky	2	1400 x 350 x 600										
9	Vyhřívavá vodní lázeň pro 2 x GN 1/1 pojízdná	1	905 x 665 x 900	1,4			1,4						vyspecifikováno v pozici 0.15.1a