


INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. Armády 601/23, 160 52 Praha 6				PROJEKTANT:		
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ		MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
		Musilová				
AKCE MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ ZŠ T.G. Masaryka – Praha 6 – 2.etapa				SPORTOVNÍ PROJEKTY		
				SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8		
				IČO: 27 06 06 59		
				DOKUMENTACE		DPS
				MĚŘITKO		–
				DATUM		02/2025
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE		ČÍSLO PŘÍLOHY
TABULKA PSV						D5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU						

Pozn. : Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy v tabulce PSV jsou uvedeny jako referenční, určující pouze počet, parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Konkrétní výrobky vybrané dodavatelem stavby nebo investorem v rámci výběrového řízení je nutné zkoordinovat s navrženým řešením před zadáním výrobků do výroby, případně před montáží na stavbě. Umístění, kotvení, montáž a další parametry jsou určeny montážními a technickými listy konkrétních vybraných výrobků.
Výběr dodávaných výrobků podléhá schválení investorem a projektantem.

číslo	popis	celkem
X01	ocelová trubka pro vymezení umístění kontejnerů (viz. D4 - detail D15)	7 ks
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: 2000/450/Ø102 mm	
	ocelová trubka o Ø 102 mm s tl. stěny 4 mm	
	kotveno do základové patky: 2x 300/300/500 mm	
X02	nová plachta na zakrytí pískoviště + pružné lano	1 kpl
	materiál: zelená mřížka POLYMER se zpevněným krajem a plachtovými kroužky	
	Přes kroužky se provlečou očka z pružného lanka, které se upevní za úchyty na pískovišti	
	dodávka včetně kotevních prvků	
X03	zahrazovací sloupek	1 ks
	materiál: ušlechtilá ocel	
	rozměr: Ø102 mm, výšky 900 mm	
	kotven na pevno do základu stávající opěrné zdi	
X04	nový stojan na kolo - 4 ks	4 ks
	rozměry: 1400/550/415(d/š/v)	
	nosná konstrukce: ocelová trubka Ø18 mm, pozinkováno, stabilizační základový rám z ocelového úhelníkových profilů o tl. 3 mm	
	stojany se pevně ukotvá do základových patek 2x 300/300/500 mm	
		
X05	lapač střešních splavenin	3 ks
	materiál: polypropylen	
	rozměr: 305/155/235 mm (průměr připojení odpadu dle stávajícího vedení)	
	