


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, výškový systém – Bpv

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23 160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE SK UNION BŘEVNOV				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY ZPEVNĚNÉ PLOCHY A AREÁLOVÉ OPLOCENÍ TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11/2025
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 04. D.1.1.6.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

SO-04			
značení	název	popis	počet
X01	Ocelové zábradlí venkovního schodiště	jeklový sloupek a jeklové madlo, profil: 60x60x5 mm, povrchová úprava: prášková barva, RAL 7016, sloupky zakončené patkou z pásové oceli 120x120x6 mm; zábradlí kotveno přes závitové tyče Ø12 mm (matice klobouková-nerez), které jsou kotvené přes chemickou kotvu do 4x betonových patek Ø 300 mm, v. 700 mm	2 ks
X02	Teenage jump bench	dvouúrovňová lavice; povrchová úprava - žárový pozink + komaxit-barva červená; půdorysné rozměry - 550x1660; kotveno přes závitové tyče Ø 12 mm (matice klobouková-nerez) kotvených na chemickou kotvu do bet. pasů 550x300x600 mm, dolní hrana základu musí být v nezamrzné hloubce.	8 ks
			
X03	Sportovní grafika-atletický žebřík	grafika atletický žebřík-rozměry viz.výkres, celková délka lajn jednoho žebříku 21,6 m, šířka lajny 50 mm, barva bílá, určená k lajnování silničního značení	2 kpl
X04	Sportovní grafika-kruh	grafika kruh-rozměry: r=350 mm, šířka lajny-50 mm , barva bílá, určená k lajnování určená k lajnování silničního značení	19 ks
X05	Sportovní grafika-lajnování	grafika lajnování-celkové rozměry viz.výkres, šířka lajny 50 mm, barva bílá, určená k lajnování určená k lajnování silničního značení	1 kpl
X06	Přístřešek pro odpadové kontejnery	venkovní ocelový modulární přístřešek bez stříšky, rozměry: 3300x1600x1500 mm, nosná kce: jekl 80x80x4 mm, povrchová úprava: komaxit, barva šedá RAL 7016, výplň: smrková prkna, povrchová úprava: bezbarvý lak	1 kpl
		