



BPZ-DIN R24-600, BPZ-TF/2  
V: 225, H: 50

BPZ-DIN R24-600, BPZ-TF/2  
V: 75, H: 50

Rozvaděč: xEnergy Basic  
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.  
Poloha: NA omítce  
Stupeň krytí: IP30  
Mechanická odolnost: K08  
Požární klasifikace: Žádná  
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé  
Vnější rozměry: 600 x 460 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)  
Vnitřní rozměry: 520 x 350 (Šířka x Výška)  
Podstavec: Žádný  
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.  
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 2 (modulů 48).

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23					PROJEKTANT:	
160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703					Jiří TOMAN-Projekt	
PROJEKTANT ČÁSTI					STRAČENSKÁ 614, ŠTĚPÍ 411 08	
J. TOMAN					IČ: 627 74 271	
VYPRACOVAL					DOKUMENTACE	
KONTROLA					DPS	
ING.ARCH. V.DROBNÝ					MĚŘITKO	
ING.ARCH. V.DROBNÝ					DATUM	
AKCE					ČÍSLO KOPIE	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HRŠTĚ					SO-03.7.9	
SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6						
OBSAH PŘÍLOH						
ROZVADĚČ RG1						

DOKUMENTAČI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VKRES, ČI JEHO ČÁST, NĚŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU