

kótováno v mm
±0,000= 276,480 m n.m. BpV

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

projekt
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
p.č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 2119/1
k.ú. Střešovice [729302]

investor
Městská část Praha 6
Čs. armády 23/601
160 52 Praha 6

generální projektant
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
IČ: 284 90 771
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zpracovatel části
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
IČ: 284 90 771
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zodpovědný projektant části
Ing. arch. Pavel Hnilička
autorizace
ČKA 03 126
paré číslo

formát	měřítko	datum	revize
5x A4	1:50	09/2021	00
stavební objekt			
SO.01 - Tenisový klub			
část			
Architektonicko-stavební řešení			
název výkresu			
Půdorys 1.NP			
085	DPS	SO.01	D.1.1.b.4
projekt	fáze	číslo objektu	číslo výkresu

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Výška (mm)	Povrch podlahy	Povrch stěny
1.01	Klubovna	40,44	3 340	Terrazzo	Výmalba SDK
1.02	Sklad	4,30	2 800	Terrazzo	Omyvatelná výmalba SDK / keramický obklad
1.03	Veřejné WC	4,31	2 800	Terrazzo	Omyvatelná výmalba SDK / keramický obklad
1.04	Sklad	1,97	2 800	Terrazzo	Výmalba SDK
1.05	Zázemí klubu	18,56	2 800	Terrazzo	Výmalba SDK
1.06	Technická místnost	6,32	2 500	Epoxidový nátěr	Omyvatelná výmalba SDK
1.07	Schodiště na střešní terasu	3,30	0	Tryskaný beton	Ocelový plech
1.08	Sklad	12,49	2 500	Tryskaný beton	Dřevěné obložení
		91,69 m ²			Výmalba SDK podhledu

LEGENDA

	Rostlý terén		SDK příčky
	Násep		XPS
	Prostý beton		Dřevovláknitá izolace
	Železobeton		Dřevěné obložení
	CLT panel		Stávající konstrukce TS 671

- KO.01 Keramický obklad - mozaika 20x145x8 mm, světlé šedá, obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
- KO.02 Keramický obklad - mozaika 20x145x8 mm, smaragdově zelená, obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
- KO.03 Keramický obklad - 150x150 mm, bílá obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
- KO.04 Keramický obklad - 150x150 mm, smaragdově zelená obklad je od podlahy ke stropu, nároží jsou řešena speciální keramickou tvarovkou, případně hliníkovou lištou
- DO.01 Dřevěný obklad - dubové latě, bezbarvý lak, zapuštěný sokl, výška 100 mm, práškově lakovaná ocel, RAL dle okolní výmalby
- DO.02 Dřevěný obklad - dubová prkna, tmavá lazura

Finální typ obkladu bude vybrán na základě vzorkování architektem.
Spárořez koupelen zpracuje dodavatel obkladu a předloží architektovi ke schválení.

Stěny bez obkladu řešit zapuštěným soklem,
výška 100 mm, práškově lakovaná ocel, RAL dle výmalby.

Poznámka:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEBO POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BUDOU PRÁCE NA STAVBĚ ZASTAVĚNY A IHED UVĚDOMĚN HLAVNÍ PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP PRÁCI.
V PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚNÍ AUTORSKEHO DOZORU NERUČÍME ZA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DÍLA IN SITU.

- nedlinou součástí dokumentace jsou přírodní, souhrnná a technická zpráva
- železobetonové a dřevěné nosné konstrukce jsou podrobně specifikovány ve staticko-konstrukční části dokumentace
- ostatní konstrukce, které nejsou z výkresové dokumentace patrné, jsou popsány v technické zprávě, smlouvě, smlouvě nebo jsou specifikovány v tabulkách výrobků

