



revize	popis změny
000	Vydání dokumentace

datum
2018_06

NÁZEV STAVBY  <h2 style="text-align: center;">Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6</h2> <p style="text-align: center;">parc. č. 81, k.ú. Dejvice</p>		STUPEŇ  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT   <b>BOMART spol. s r.o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU <b>Ing. Martin Závodný</b>      
ZPRACOVATEL ČÁSTI   <b>BOMART spol. s r.o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Ing. Martin Závodný</b> VYPRACOVAL <b>Ing. Martin Zlesák</b>     
PROFESE		SOUŘADICOVÝ SYSTÉM <b>JTSK</b>  VÝŠKOVÝ SYSTÉM <b>ČSNS/Bpv</b>
NÁZEV VÝKRESU  <h2 style="text-align: center;">TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</h2>		PARÉ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19/14/B	DATUM 06/2018	MĚŘÍTKO -
ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1c.1.5</b>		FORMÁT 11xA4

## Tabulka klempířských výrobků

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA
<div>K 01</div>		





POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA																									
K 06		boční lemování (oplechování atiky u č.p. 188, Str.2) pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků spád směrem dovnitř střechy 3' (5,3%)  celková rozvinutá šířka: 600 mm																									
		<table><tr><td>DÉLKA (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,9</td></tr></table>	DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																
DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
								5,9																			
K 07		NEOBSAŽENO																									
		<table><tr><td>POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
								1																			
K 08		oplechování hřebene střechy pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků  celková rozvinutá šířka: 340+110 mm																									
		<table><tr><td>POČET (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34,10</td></tr></table>	POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																
POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
								34,10																			
K 09		Oplechování meziokenní římsy – pozinkovaný plech tl. 0,7 mm – barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem) – odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí – dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků  celková rozvinutá šířka: 330 mm																									
		<table><tr><td>POČET (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>27,6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha													27,6			
POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
			27,6																								

## Tabulka klempířských výrobků

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA																								
<div><div>K</div><div>10</div></div>		<p>Oplechování nadokenní římsy</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 180 mm</p>																								
	<div>DÉLKA (bm)</div> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>4.NP</th><th>5.NP</th><th>6.NP</th><th>střecha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td>45,75</td><td>45,75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM		45,75	45,75					
PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
CELKEM		45,75	45,75																							
<div><div>K</div><div>11</div></div>		<p>Oplechování meziokenní římsy</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 180 mm</p>																								
	<div>DÉLKA (bm)</div> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>4.NP</th><th>5.NP</th><th>6.NP</th><th>střecha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td>28,1</td><td>28,1</td><td>15,3</td><td></td><td></td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM			28,1	28,1	15,3			
PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
CELKEM			28,1	28,1	15,3																					
<div><div>K</div><div>12</div></div>		<p>oplechování zaatikového žlabu</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</p> <p>celková rozvinutá šířka: 1055mm</p>																								
	<div>DÉLKA (bm)</div> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>4.NP</th><th>5.NP</th><th>6.NP</th><th>střecha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45,9</td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM							45,9	
PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			
CELKEM							45,9																			
<div><div>K</div><div>13</div></div>		<p>polokruhový žlab, profil 150mm, spád min 0,5%, umístění v 6.NP do dvora</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně háků a všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</p> <p>celková rozvinutá šířka: 250mm</p> <p>délka: 2,0m</p>																								
	<div>POČET (hm)</div> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>4.NP</th><th>5.NP</th><th>6.NP</th><th>střecha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																	
PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																			





## Tabulka klempířských výrobků




[illegible]






POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA									
<div><div></div><div>K18</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 310 mm celková délka parapetu: 1130 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				5x							
		CELKEM	5,65								
<div><div></div><div>K19</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 230 mm celková délka parapetu: 1250 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				2x							
		CELKEM	7,5								
<div><div></div><div>K20</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 270 mm celková délka parapetu: 1250 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				2x							
		CELKEM	2,5								
<div><div></div><div>K21</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 310 mm celková délka parapetu: 1250 mm</p> <p>Dle konzultace s památkáři možno dozdít rovný venkovní parapet a aplikovat klempířský prvek obdobný dle K20</p>									
		POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				2x							
		CELKEM	2,5								



<

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA								
<div><div></div><div>K</div><div>26</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 280 mm celková délka parapetu: 1150 mm</p>								
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
					1x	4x	3x	3x	1x	
		CELKEM			1,15	4,6	3,45	3,45	1,15	
<div><div></div><div>K</div><div>27</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 420 mm celková délka parapetu: 1130 mm</p>								
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
						15x	15x	11x		
		CELKEM				16,95	16,95	12,43		
<div><div></div><div>K</div><div>28</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 280 mm celková délka parapetu: 1100 mm</p>								
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
							2x	2x	2x	
		CELKEM					2,2	2,2	2,2	
<div><div></div><div>K</div><div>29</div></div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 580 mm celková délka parapetu: 1130 mm</p>								
		POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
								4x		
		CELKEM						4,52		

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA																															
<div>K 30</div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 260 mm celková délka parapetu: 485 mm</p> <table><tr><td rowspan="3">DÉLKA (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,94</td><td></td><td></td></tr></table>	DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha								4x			CELKEM						1,94					
DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																								
								4x																									
	CELKEM						1,94																										
<div>K 31</div>		<p>Kovová mřížka s pevnou žaluzií 200x200 mm, barva hnědočervená</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– mřížka bez příruby vhodná pro větrání i nasávání</li><li>– pevná horizontální žaluzie se sklonem</li><li>– mřížka připevněna pomocí šroubů</li><li>– materiál ocel s pozinkovanou úpravou</li><li>– ochranná síťka proti hmyzu</li></ul> <p>Rozměry: tloušťka: 0,8 mm délka: 200 mm rozpětí šroubů: 182 mm</p> <table><tr><td rowspan="3">DÉLKA (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÉLKA (ks)	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha												CELKEM	14								
DÉLKA (ks)	PODLAŽÍ	1.PP		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																							
	CELKEM	14																															
<div>K 32</div>		<p>Oplechování venkovního ventilátoru</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 580 mm celková délka oplechování: 1330 mm</p> <table><tr><td rowspan="3">DÉLKA (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td>1,33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha				1x							CELKEM		1,33									
DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																								
				1x																													
	CELKEM		1,33																														
<div>K 33</div>		<p>Oplechování venkovního výduchu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 1490 mm půdorysný průmět: 1310x1090 mm</p> <table><tr><td rowspan="3">POČET (bm)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td>1,49</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha				1x							CELKEM		1,49									
POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																								
				1x																													
	CELKEM		1,49																														

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA									
<div><div>K</div><div>34</div></div>		<p>Oplechování venkovního výduchu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 280 mm celková délka oplechování: 1450+1450+1030 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM						3,93		
<div><div>K</div><div>35</div></div>		<p>Oplechování venkovního výduchu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 430 mm celková délka oplechování: 1030 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM						1,03		
<div><div>K</div><div>36</div></div>		<p>oplechování střešního výlezu (600x900) – 1 ks</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</p>									
		DÉLKA (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM							1	
<div><div>K</div><div>37</div></div>		<p>Oplechování podokenní římsy</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 420 mm</p>									
		POČET (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM		1,65						

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA									
<div>K38</div>		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm</li><li>– barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem)</li><li>– odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</li><li>– dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</li></ul> <p>celková rozvinutá šířka: 340 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM					12,5			
<div>K39</div>		<p>boční lemování s vodní drážkou (oplech u štítové stěny, ulice Dejvická; Str.1)</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</p> <p>celková rozvinutá šířka: 360 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM							12,16	
<div>K40</div>		<p>boční lemování s vodní drážkou (oplech u štítové stěny, ulice Bubenčská; Str.1)</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků</p> <p>celková rozvinutá šířka: 360 mm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM							4,0	
<div>K41</div>		<p>oplechování atiky u terasy nad 1.NP</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků,</p> <p>celková rozvinutá šířka: 660mm</p> <p>dl. 8,7 bm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM		8,7						
<div>K42</div>		<p>oplechování římsy do dvora v 6.NP (za schodištěm)</p> <p>pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí</p> <p>dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a ukončovacích doplňků,</p> <p>celková rozvinutá šířka: 630mm</p> <p>dl. 2,0 bm</p>									
		DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM							2,00	

POL		SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA									
<div>K43</div>			<p>Kovová mřížka s pevnou žaluzií 250x250 mm, barva hnědočervená</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– mřížka bez příruby vhodná pro větrání i nasávání</li><li>– pevná horizontální žaluzie se sklonem</li><li>– mřížka připevněna pomocí šroubů</li><li>– materiál ocel s pozinkovanou úpravou</li><li>– ochranná síťka proti hmyzu</li></ul> <p>Rozměry: tloušťka: 0,8 mm délka: 250 mm rozpětí šroubů: 234 mm</p>									
			DÉLKA (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				CELKEM							1	
<div>K44</div>			<p>krycí plechová lišta s horním okrajem zapuštěným do drážky pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva např. hnědočervená (bude odsouhlaseno investorem), odolnost proti UV záření, korozi, mechanickému poškození, znečištěnému prostředí. Slouží k zajištění nepropustnosti spáry mezi povlakovou hydroizolací a povrchem stěnové konstrukce. Je samostatně přikotvená ke konstrukci. Drážka vyříznutá ve zdivu nebo omítce bude zatmelená. Hlavy kotevních prostředků zakryty letovanými puklíky celková rozvinutá šířka: 100 + 50 mm</p>									
			DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				CELKEM		6,5						
<div>K45</div>			NEOBSAZENO									
			DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				CELKEM								
<div>K46</div>			NEOBSAZENO									
			DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				CELKEM								
<div>K47</div>			NEOBSAZENO									
			DÉLKA (bm)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
				CELKEM								